

MF-1001大量程尼康高度规 Nikon高度计MFC-200

产品名称	MF-1001大量程尼康高度规 Nikon高度计MFC-200
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	21500.00/台
规格参数	品牌:尼康Nikon 型号:MF-1001 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

MF-1001大量程尼康高度规 Nikon高度计MFC-200

MF-1001+MFC-101数显高度计“高度测微仪”系列的

高度测微仪本体 MF-501

高度测微仪本体 MF-1001

高度测微仪本体 MH-15M

计数器 MFC-101A

计数器 TC-101A

MFC/TC AC电源适配器 220-240V

MFC/TC AC电源适配器

MF-1001+MFC-101A显高度计“高度测微仪”系列的

的一、数显高度计MF-1001规格

注	MF-10	MF-100
机+	D1+M	1+TC-1

计数器	FC-101A	D1A
测量行程	0-100mm	
分辨率	0.1 μm 也可转换为0.5 μm、1 μm	0.01 μm 也可转换为5 μm、1 μm、0.1 μm、0.05 μm
精度 (20)	3 μm	
响应速度	低于500mm/s	
测量力	下方向: 1.225-1.813N (可变更至约0.441N) 横方向: 0.637-1.225N	
外部输出	RS-232C专用打印机输出	
工作温度范围	0 ~ +40	
重量 (主机)	约610g	

二、数显高度计MF-501/MH-15M规格

主机+计数器	MF-501+MFC-101	MF-501+TC-101	MH-15M+TC-101
--------	----------------	---------------	---------------

	A	A
量程	0-50mm	0-15mm
分辨率	0.1 μm 也可转换为 0.5 μm、1 μm	0.01 μm 也可转换为 5 μm、1 μm、0.1 μm、0.05 μm
精度 (20)	1 μm	0.7 μm
响应速度	500mm/s	
测力	下方向: 1.225-1.813 N (可变更至约0.441N) 横方向: 0.637-1.225 N	上方向: 0.245 N 下方向: 0.637 N 横方向: 0.441 N
外部输出	RS-232C 专用打印机输出	
工作温度范围	0 ~ +40	
重量 (主机)	约460g	约140g

) | | | | |

三、数显高度计附件

打印机MF-9P

与计数器MFC-101A或TC-101A连接使用，除打印机外，还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图，地进行数据处理。

测量台架规格

型号	MS-11C	MS-21	MS-31G*	MS-4G	MS-5C
台面材料	陶瓷	钢制	花岗岩	花岗岩	陶瓷
台面尺寸 (mm)	110x110	150x150	120x180	400x300	100
重量 (kg)	6.3	18.4	6.0	36	11

*还可以放置于大型平台之上，以台架底面为基准进行测量。