

# 防潮密闭门使用说明及安装方式

产品名称	防潮密闭门使用说明及安装方式
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广东亚图 型号:fcmbm-yt 产地:广东
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

## 产品详情

### 防潮密闭门使用说明及安装方式

#### 产品详细介绍

- 1、按GJB2805A-2002标准进行制造。 \*\*密闭门， \*\*防潮密闭门， \*\*防护密闭门生产厂家
- 2、防盗标准三级，抗破坏能力超出60min。
- 3、生产全过程采用先进和购买价压模、焊接成型，焊缝小，焊接强度高;客户若是有特殊需求:你公司可进行新螺钿即:整板压模成型此后折弯，可达到门扇板面无焊接，整体门扇无焊缝，外观美观、强度高，密闭性能佳，采用联动闭锁装置，联动装置能额外费用完成动作锁紧与非开启，操作因此方便就快捷;
- 4、整体作为钢质结构，但他却有足够的的强度，钢板厚度:门扇采用钢板，门扇钢板厚度可一般做到4mm-8mm厚，可参照需求定制。门框采用角钢100\*100\*8mm厚度;
- 5、\*少扇门铰链数量做为3五个，特制防爆门轴铰四页John
- 6、钢制防爆门，顶上安装密封橡胶条，安装随后不透光、不会漏气、密闭性能好。
- 7、大多数钢质密闭门全都经防锈处理，底漆中均喷2遍防锈漆，粘接喷2不下漆。

8、外观平正、光滑、漆面色泽光亮均匀，无起皱、流痕、露底。

## 防水防潮密封门

1、表面处理:环氧富锌油漆(底中树脂)处理，防锈防腐性能远高于一般防锈漆

2、锁舌，合页、密闭门说到底总之压紧机构各米全部五金配件，甚至采用加厚304不锈钢制作，防腐蚀，防锈，门体重载力效果较好，一些配件为对我司私自机加，争霸战加厚军用。(大多数厂房可能并用的是普通钢质，比价时请注意)