

# 公共工程强夯地基单价 广东公共工程强夯地基 德翔地基建设

产品名称	公共工程强夯地基单价 广东公共工程强夯地基 德翔地基建设
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

在操作强夯的时候要注意操作的顺序：

强夯应分段进行，顺序从边缘夯向中央，对厂房柱基亦可一排一排夯，起重机直线行驶，从一边向另一边进行，公共工程强夯地基单价，每夯完一遍，用推土机整平场地，放线定位，即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是：先深后浅，即先加固深层土，其次加固中层土，后加固表层土。后一遍夯完后，再以低能量满夯一遍，广东公共工程强夯地基，有条件的宜采用小夯锤夯击为佳。

操作强夯地基施工时需要注意的施工安全：

安全1、车下人员不得在车周围坐、卧，必须保证面朝夯锤。随时注意可能发生的不安全情况。

安全2、

6级以上大风天，能见度低于50米的雾天及雨天，公共工程强夯地基多少钱一平方，严禁强夯作业。

安全3、强夯作业时，操作人员不得擅自离开驾驶室。

安全4、夜间施工，公共工程强夯地基工程，夯坑区及杆头部位必须保证有效的照明。

安全5、夜间施工，相邻两车距离应不小于50米，挂钩和测量人员应在安全距离以外躲避，避免飞石伤人。

强夯地基应注意的质量问题：

地面隆起及翻浆：

调整夯点间距、落距、夯击数等，使之不出现地面隆起和翻浆为准（视不同的土层、不同机具等确定）。

在易翻浆的饱和粘性土上，可在夯点下铺填碎石垫层，以利孔隙水压的消散，可一次铺成或分层铺填。

尽量避免雨期施工，必须雨期施工时，要挖排水沟，设集水井，地面不得有积水，减少夯击数，增加孔隙水的消散时间。

公共工程强夯地基单价-广东公共工程强夯地基-德翔地基建设由德州德翔地基基础工程有限公司提供。“强夯施工”选择德州德翔地基基础工程有限公司，公司位于：山东德州经济开发区，多年来，德翔强夯坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德翔强夯期待成为您的长期合作伙伴！