

# 电器安规测试系统

产品名称	电器安规测试系统
公司名称	杭州诺轩测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区总管堂东苑8号
联系电话	0571-86582609 15268559106

## 产品详情

### 一、智能集成式系统

符合《GB4706》电器安全标准测试要求。

测试项目：耐压、绝缘、接地、泄漏、低压、功率等（测试项目可以选配）。

内置隔离变压器，测试安全可靠。智能集成系统，PLC控制

手动/自动测试，每个项目时间可调（1-600S） 可选配双工位治具，提高测试效率。

软件功能丰富，具有报警、数据存贮、统计、分析、打印功能。 指标：

- 1、耐压测试：输出电压范围：AC：0-3000V，漏电流范围：0-2.00-20.00mA，测试精度：5%，
- 2、绝缘电阻测试：测试电压：DC：500V/1000V，绝缘电阻范围：0-999.9M，精度：5%
- 3、接地电阻测试：测试电流：AC：10/25A，接地电阻测量范围：0-600m，精度：5%
- 4、泄漏电流测试：输出电压：0-280V可调（一般为1.06倍或1.11倍输入电压），泄漏电流测量范围：0-2.00-20.00mA，精度：5% 泄漏功率：3KVA/4KVA/5KVA可选。
- 5、低压启动：输出电压：0-280V可调（调压器调节），  
电流范围：0.020-20A，精度：0.5%，时间设置：2-99S
- 6、功率测量：输出电压：1.0倍输入电压（调压器调节）电压测量范围：0-280V  
电流测量范围：0.020-20.00A 功率测量范围：0-3KVA/4KVA/5KVA  
功率因数测量范围：0.10-1.00，以上精度：0.5级  
出厂默认容量：3KVA（如需加大容量，用户需指定）。