

杭州蒸压砂加气混凝土板材 合肥权杭多年施工经验

产品名称	杭州蒸压砂加气混凝土板材 合肥权杭多年施工经验
公司名称	合肥权杭建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北二环路与董铺路交叉口东北角海能董铺大厦1113室
联系电话	15215695138 15215695138

产品详情

选择合适的接缝材料，接缝材料是影响施工质量的重要因素，所以要选择高强度的接缝材料，同时接缝之间选择特种砂浆代替水泥填充，这样才能够防止接缝直接的裂缝等现象的出现。对安装单元进行控制，在施工的过程中，通常会将墙体按照不同的单元进行划施工，要间隔一定的距离进行安装施工，减少墙体的收缩应力，这样就能够预防开裂现象的发生容易开裂部位在施工的时候进行预防，在容易开裂的部位施工时，比如墙板与框架接触部位、拼缝部位等，做好充足的施工预防措施，防止开裂现象发生。

ALC是蒸压轻质混凝土(Autoclaved Lightweight Concrete)的简称，是蒸压加气混凝土(ALC)的一种。ALC隔墙板是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材(内含经过处理的钢筋增强)。ALC隔墙板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。钢筋加工及网笼组装。钢筋加工是生产ALC隔墙板、ALC板材的特定工序，包括钢筋的除锈、调直、切断、焊接、涂料制备、涂料浸渍和烘干。网笼组装是把经过防腐处理的钢筋网，按照工艺要求的尺寸和相对位置组合后装入模具，使其固定后进行浇注。

机电器具必须安装触电保护装置，发现问题及时修理，不得操作，野蛮施工。不得在施工操作面内私拉乱接电线。使用前必须有电工检查线路以及机具是否完好，检查完后方可使用，使用结束后及时切断电源。积极与土建施工队配合，及时协调夜间垂直运输问题。不得私自动用塔吊及搅拌机，以防安全事故的发生。在卫生间隔墙板施工时必须采取措施封盖好上层管道井洞口，以防坠物伤人。施工现场不得动用明火，以防发生火灾。如确需动用明火，必须上报项目部并有项目部安全员开出动火证，蒸压砂加气

混凝土板材，并配备灭火器，设专人负责看火，方口使用明火。安装隔墙板时，施工人员尽可能不要站在隔墙板的两侧，如确需在此施工必须做好保护措施，用钢管做临时支撑，以防隔墙板倾覆伤人。

杭州蒸压砂加气混凝土板材-合肥权杭多年施工经验(图)由合肥权杭建筑装饰工程有限公司提供。合肥权杭建筑装饰工程有限公司位于合肥市庐阳区北二环路与董铺路交口东北角海能董铺大厦1113室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥权杭在保温、隔热材料中享有良好的声誉。合肥权杭取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥权杭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。