

# 双联阀D2773B9061/W6077B3401美国ROSS进口

产品名称	双联阀D2773B9061/W6077B3401美国ROSS进口
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

### 材质

- 1、阀体材质，应以球墨铸铁为主，并注明牌号及铸铁实际的物理化学检测数据。
- 2、阀杆材质，力求不锈钢阀杆(2CR13)，大口径阀门也应是锈钢嵌包的阀杆。
- 3、螺母材质，采用铸铝黄铜或铸铝青铜，且硬度与强度均大于阀杆。
- 4、阀杆衬套材质，其硬度与强度均应不大于阀杆，且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。
- 5、密封面的材质：

气动阀门类别不一，密封方式及材质要求不一；

普通楔式闸阀，铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明；

软密封闸阀，阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据；

蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质；它们的物理化学检测数据，特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能；通常采用丁腈橡胶及三元乙丙橡胶等，严禁掺用再生胶。

- 6、阀轴填料：

由于管网中的气动阀，通常是启闭不频繁的，要求填料在数年内不活动，填料亦不老化，长期保持密封效果；

阀轴填料亦应在承受频繁启闭时，密封效果的良好性；

鉴于上述要求，阀轴填料力求终身不换或十多年不更换；

填料若需更换，气动阀设计应考虑能有水压的状况下更换的措施。

厦门爱特斯机电有限公司