

DWT-II低噪声玻璃钢屋顶风机

产品名称	DWT-II低噪声玻璃钢屋顶风机
公司名称	上虞市久恩风机有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上虞市梁湖镇花浦工业园区
联系电话	86-0575282390250 15925837298

产品详情

玻璃钢屋顶风机具有噪声低，振动小。外壳采用热喷涂最新防腐工艺处理，抗潮湿大气的腐蚀性强，能保证风机在房外条件下稳定运转。适用于电力、石油、化工、冶金、仓库等现代化建筑设计的强制通风。

风机垂直安装在屋顶上，有蘑菇形风帽防雨雪。还配有能自动开启的活页风门，风机停止运转时风门关闭，以减少冬季室内热量的散失，活页风门为风机附件，由用户在定货时选用。蘑菇形风帽及机壳由玻璃钢制成。风帽和机壳可拆卸分开，便于安装，维修。叶轮直联在电机上，采用玻璃钢机翼形叶片上，使风机有良好的气动性能。风机运行时工作介质为工业大气，配用普通电机时介质温度 40（配用防爆电机时，介质温度55）。当介质温度为25 时，相对湿度不超过95%，介质的含尘量（含固体杂质）应不超过100毫克/立方米。如风机运行条件超过上述规定，需在定货时提出，作特殊设计。工厂提供的风机性能，均指在标准状况（温度为20、相对湿度50%，大气压力101325Pa（760毫米汞柱）气体比生1.2公斤/立方米）时的空气性能。