

# 回收存储器南京附近上门

产品名称	回收存储器南京附近上门
公司名称	上海铂砾再生资源有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪（全国上门回收电子料）
联系电话	13636336610 13636336610

## 产品详情

回收存储器南京附近上门 收购范围具体涵盖如下：

(一) 收购电子元件

(二) 收购IC集成电路

(三) 收购手机配件

(四) 收购电脑配件

(五) 收购各种好坏液晶

(六) 收购一切库存电子呆料

高价回收：回收手机IC 回收电子 回收音响 回收数据线  
专业回收：回收IC 回收手机主板 回收手机显示屏 回收电池  
回收项目：回收充电器 回收马达 回收18650锂电池 回收贴片机  
如有其它电子元器件，也可致电洽谈合作。

长期现金收购倒闭电子工厂、积压库存、拍卖、海关罚没等库存,可在香港交货。我们的收购范围包括：家电、通讯、电脑、设备、等上的所有电子 IC回收收购。我们会二十四小时恭候您的来电。

回收存储器南京附近上门 电机星三角启动的主电路的确是两种接线方式，其实注意看它们之间的控制电路，仅仅只是一种采用三个交流接触器，另一种则采用二个接触器而已。二个接触器的只是减少了一个KM1，其由QF断路器代替了它。如下图所示。三相交流电机的UVW1与UVW2六根引线工作时，接触器KMY-1首先将电机的UVW2短接在一起，成为Y形形式，使电机线圈绕组每相接受线电压的  $\frac{1}{\sqrt{3}}=380/1.732=220V$ ，待电机转速达到一定速度后，再将KMY-1(由得电延时继电器控制启动时间)控制停止，马上将其KM -1接触器吸合，这样电动机的分别接至三相交流电源中，使线圈绕组每相接受线电压为380V而正常全压工作状态。熟悉变频器的操作面板不同品牌的变频器操作面板会有差异，在调试变频调速系统时，先要熟悉变频器操作面板。在操作时，可对照操作说明书对变频器进行一些基本的操作，如测试面板各按键的功能、设置变频器的参数等等。空载试验在进行空载试验时，先脱开电动机的负载，再将变频器输出端与电动机连接，然后进行通电试验，试验步骤如下：启动试验：先将频率设为0Hz，然后慢慢调高频率至50Hz，观察电动机的升速情况。电动机参数检测：带有矢量控制功能的变频器需要通过电动机空载运行来自动检测电动机的参数，其中有电动机的静态参数，如电阻、电抗，还有动态参数，如空载电流等。