

# 孝感电气消防安全检测消防第三方检测机构

产品名称	孝感电气消防安全检测消防第三方检测机构
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	类别:检测鉴定 检测报告:一式三份 产地:武汉
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

## 产品详情

六、室外消火栓用专用消火栓扳手打开室外消火栓，要求阀门启闭灵活，不漏水。检查水流指示器动作灵敏度。检查水流指示器接线端子，触点无松动、锈蚀。七、自动喷淋系统每季度检查一次各楼层喷淋末端压力表指示，按10%比例测试信号阀关闭信号指示，按30%进行放水试验，消防中心有信号显示。每季度对湿式报警阀、雨淋阀进行放水试验，能启动喷淋泵、雨淋泵或水喷雾泵，水力警铃响亮。每季度检查喷淋头一次，表面无油灰、无渗漏。八、防火卷帘启动防火卷帘门升降按钮，防火卷帘升降平稳，无阻滞。检查控制箱内各电器触点及各接线端子，如有触点烧损现象，拆下后用沙纸打磨，用螺丝刀逐个紧固各接线端子，无松动。每年检查一次机械部分，包括齿轮、锋条，如锈蚀用煤油清洗，然后加润滑油保护。九、紧急事故广播检查各切换器、继电器的接线和触点，成件完整、牢固、接触良好，切换器灵活、可靠。调节音量控制器，检查音量变化是否正常。检查话筒及话筒放大器音量、音质是否正常。检查磁带机或CD机的运转和音质是否正常，要求运转正常、音质良好。检查楼层呼叫控制器的开关工作是否正常，要求灵活、可靠。十、对讲电话系统检查各电器触点和接线端子，如有触点烧损现象，拆下后用沙纸打磨，用螺丝刀逐个紧固各接线端子，无松动。检查固定电话、插孔与主机的通话质量，要求音质清楚，无杂音。检查主机按键是否阻滞，通断是否良好，要求按键无阻滞，通断良好。十一、联动控制柜控制柜上电源指示灯及各类开关检查，要求电源指示正常，开关处于开启或自动状态。控制柜内部各电器触点检查，如有烧损，拆下后用砂纸打磨，要求触点完好、无松动。检查各电器元件接线端子及端子排端子，用螺丝刀逐个紧固，各端子连接牢固、无烧损。检查电源线、信号线，如有破损，用绝缘胶布包扎，如有老化更换。用毛刷、皮老虎对控制柜内部进行除尘。十二、气体灭火系统检查气瓶的称重装置或压力表指示，重量或压力正常。检查执行元件电磁阀、瓶头阀、分配阀，阀门无泄露，动作灵敏。气体控制箱进行模拟试验，报警、联动控制正常。瓶体及管路表面除尘。