

南京消防泵 南京锐创泵业公司 消防泵厂家

产品名称	南京消防泵 南京锐创泵业公司 消防泵厂家
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

泵分类

1.1 按是否有动力源可分a 无动力源消防泵(简称泵)；b消防泵组(简称泵组)；

1.2 无动力消防泵可按以下规则分类:

1.2.1 按使用场合可分为:a 车用消防泵；b 船用消防泵；c 工程用消防泵；d 其他用消防泵；

1.2.2 按出口压力等级可分为:a 低压消防泵b 中压消防泵c 中低压消防泵d 高压消防泵e 高低消防泵

1.2.3 按用途可分为:a 供水消防泵b 稳压消防泵c 供泡沫液消防泵

1.2.4 按辅助特征可分为:a 普通消防泵b 深井消防泵c 潜水消防泵

自检方式为消防给水系统中消防泵的日常检测提供了一种方法。在消防泵自检中，消防泵维保，不仅可防止消防泵的锈蚀卡死，消防泵维修费用，还可对电机过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等作出报警。消防泵的对提高系统的管理水平不失为一种技术进步。在2种消防泵自检方式中，均能体现出自检对消防泵的维护作用，但低速自检方式仅运行了消防泵启动中的一个初级阶段，不能完全反映出今后消防泵实际运行的工况。此外，消防泵自检的结果反馈到消防控制中心后，需要人工作出进一步的判断。故消防泵自检方式不能完全代替人工对消防泵的维护管理。

卧式单级消防泵的使用条件有以下几条：

- 1、系统工作压力为1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa(泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，南京消防泵，以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)
- 2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。

3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%。

南京消防泵-南京锐创泵业公司-

消防泵厂家由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的离心水泵等行业积累了大批忠诚的客户。锐创泵业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！