

一体化隔油提升设备 油脂分离设备 全自动不锈钢餐饮油水分离器

产品名称	一体化隔油提升设备 油脂分离设备 全自动不锈钢餐饮油水分离器
公司名称	惠山区钱桥安澜雅保洁服务部
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRGYQ 材质:304不锈钢
公司地址	全国发货
联系电话	15537686090

产品详情

一、无动力油水分离器产品特点

技术含量高：由于采用浅池沉淀理论以及异向流分离原理和湍流边界层原理，提高了单位池容的分离表面，使油水分离的效果得到提高，缩短了废水停留时间，大大减小了设备容积，节省占地面积与造价。
不用电、无动力、省费用：只利用污水流经装置时形成的液位差，轻松实现油水分离的目的。本产品在工艺原理和结构设计上均有不少独到之处，因而产品工作可靠，体积小，不需添加任何试剂和药品，无二次污染。
无动力油水分离器安装维护简单方便：只要接上进水管、出水管就能使用，可方便地安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方，无需专人运转维护，只需定期排油即可。

二、隔油池简介

酒店后厨污水处理设备 油水分离器生产厂家，本产品为“三级”高效油水分离装置，由固液分离区、油水分离区、浮油收集装置三部分组成，当废水排水流入固液分离区时，大于4mm的固体颗粒经隔渣箱拦截后由无堵塞泵经排渣口排除；小于4mm的颗粒沉淀于一级沉砂斗由放空管排出；随水流流入油水分离区的细小颗粒或泥沙，在重力作用下沉淀于二级沉沙斗，由放空管排出。废水进入油水分离区后，油水分离区内的溶气气浮装置能产生大量细密、均匀的微气泡，气泡覆盖整个流水断面，且水面不出现旋流现象，废水中的油脂被微气泡带至水面，使不同比重的油水实现分流和分层，浮在水上面的油通过刮油机收集到集油桶里面。

三、隔油池使用说明

1、检查设备的进出水管路及各部件应连接完好无泄漏，电气控制部分应接线正确。2、首次使用设备和清洗完设备以后，必须将设备充满水后，再启动设备。

3、设备出厂前会根据客户情况设置好，建议使用时将设备控制箱切换到自动状态。

四、隔油设备的保养

1、设备应有专人管理和使用，并定期、定时检查设备的电流值及绝缘是否正常。2、应定期检查设备个部位是否有渗漏。3、应定期检查杂隔渣箱。

五、油水分离器适用范围

适用于宾馆、饭店、酒楼、公共食堂和家庭厨房等含油污水处理。同样也适用于油田、石油化工、炼油、油品油脂生产；油库及油码头，造船及修（拆）船业；海运和内河船舶航业；冶金（钢铁）、机械（汽车、拖拉机）加工制造业；毛纺、制革、食品加工，肉联（屠宰）厂等工业中的各种含油污水的油水分离。