

烟气除尘滤筒

产品名称	烟气除尘滤筒
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

烟气除尘滤筒、耐高温除尘滤筒、除尘滤芯、天然气除尘滤筒、粉尘滤筒

www.fenghualvxin.com

常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，金属丝网，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，防静电处理。

规格

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75‘’，13.84‘’，高度26‘’，换算成公制就是325*660mm，350*660mm。

聚酯纤维空气滤筒 - 采用进口纤维聚酯滤材，纤维耐磨性好，比传统滤材更能提高过滤风速 - 滤材挺度好，可做有指导清洗 - 端盖骨架均进行防腐处理，不易生锈 - 可在135度以下使用
使用范围：喷粉喷涂、喷砂作业、颜料、木材、水泥等行业的过滤 滤筒的常用型号尺寸

滤筒型号	外径尺寸	内径尺寸	高度尺寸	过滤面积
TR/P3266	324mm	213mm	660mm	9.4m ²

TR/P3566	352mm	241mm	660mm	9.4 m ²
TR/P3275	324mm	213mm	750mm	10.7 m ²
TR/P3288	324mm	213mm	880mm	12.5m ²
TR/P3290	324mm	213mm	915mm	13m ²

安装方式

滤筒安装的方式分为垂直吊装，按特定角度斜装，法兰安装等。

清灰方式

滤筒常用的自动清灰方式有高压气体脉冲反吹，机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号，瞬间开闭电磁阀膜片，使高压气体进入喷吹管，利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘，一般气体压力我们设定为6公斤力左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器，它是利用除尘器花板上偏心装置产生的抖动力来清灰，这个动作需要停机后操作。

滤筒的设计风速是个比较关键的参数，它关系到整台除尘器的运行效果，一般情况下，我们建议含木浆纤维的滤纸设计风速不应超过0.6米/分钟，聚酯无纺布推荐的设计风速为1米/分钟，当然，我们还要根据过滤的粉尘特性再具体考虑。国内目前生产滤筒的企业比较多，用于解决不同类型的粉尘，目前已经开发出燃气轮机滤筒，工业粉状介质滤筒，吸砂机特种滤筒，耐阻燃滤筒，椭圆形滤筒，细长型代替布袋滤筒，广泛用于工业领域的各种环境，为中国的环保事业不断贡献自己的产品和智慧。

国家标准：2002年中华人民共和国机械行业标准，JB/T10341-2002滤筒式除尘器国家标准