

大连GTH系列粮食干燥机

产品名称	大连GTH系列粮食干燥机
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

GTH系列粮食干燥机

一、工作原理

粮食经清选后，由提升机送至粮食干燥机储粮段，由料位器自动控制上粮，粮食干燥机内运行方向与热风（冷风）流动方向成错流，实现预热、干燥—换向，干燥、冷却的整个过程，达到理想的预定指标，并通过排料段经皮带输送机排除。

二、特点 高效、节能、安全、可靠； 干燥产品均匀，
可调性好，占地面积小；
操作、维修、运输方便；风温自动数字显示，料位自动控制，积木结构水分自动数字显示。

二、使用范围

适于粮食、种子、淀粉、制药、饲料、制酒、菜籽等行业的谷物干燥作业。

三、主要技术参数

	GTC-10	LGH-15		LGH-20		LGH-25		LGH-30		LGH-40		
处理量T/日	100	150		200		250		300		400		
装机容量kW	33-44	44-51	48-59	59-68	52-69	69-80	60-79	79-91	74-04	104-120	97-123	123-142
降水幅度%	5-8	8-10	5-8	8-10	5-8	8-10	5-8	8-10	5-8	8-10	5-8	8-10
降到标准	14%											
含水												
单位热耗KJ/KgH2O	5862											
热风温度	120可调											
粮温	<50											
加热介质	清洁热空气											
粮食污染	无											
不均匀度%	2											
破碎率增加值%	<0.5											
供热器效率%	>70											
烘后粮食生活力%	>烘前50											
耗煤量kg/h	40-93	93-115	78-148	148-185	98-185	185-232	122-232	232-289	147-278	278-347	196-370	370-463
主塔外型尺寸m × m	3.4 × 3.13										3.4 × 4.95	
主塔高度m	8-10	10-2.2	9.8-11.7	11.7-12.16	14-16.74	16.34-17.7	14.4-17.6	17.64-19.4	16.1-19.6	19.64-21.5	14.64-17.64	17.64-19.6