

## 进口PETP板材料/PET板/棒，进口PETP棒

产品名称	进口PETP板材料/PET板/棒，进口PETP棒
公司名称	深圳市瑞安达塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇新二村容桂楼19号
联系电话	0755-29933836 15889525582

## 产品详情

瑞安达专业销售PETP板 PETP棒专线：0755-29933836/15889525582-15019283803（林生）

主要是采用聚酯原料经挤出机高温挤出，通过不同口径磨具口挤出而得到不同厚度的板材。成份主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT。聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂，俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。目前PET与PBT一起作为热塑性聚酯，成为五大工程塑料之一。主要性能指标：比重 1.39g/cm<sup>3</sup> 耐温（连续）115 ° C 耐温（短时）160 ° C 线热膨胀系数（23-100 ° C平均值）60x10<sup>-6</sup> m/(m.k) 燃烧性（UL94）HB 吸水率（23 ° C 水中浸泡 24 小时）6% 弯曲拉伸应力 90MPa 裂断拉伸应变 15% 拉伸弹性模量 3700MPa -1% /2%正常应变的压缩应力 26/51MPa 摆锤缺口冲击试验 2kJ/m<sup>2</sup> 规格：  
板材：厚 \* 宽 \* 长 = 6 ~ 100mmx620mmx1220mm；棒材：10-200mmx1000mm 颜色：白色/黑色