

SEBS 日本可乐丽 4033 成人用品SEBS 高透明SEBS

产品名称	SEBS 日本可乐丽 4033 成人用品SEBS 高透明SEBS
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

SEBS的主要用途

1. SEBS具备不错的紫外光可靠性，抗氧化性和耐热性，因此在房顶和铺路用沥青中也能够应用。
2. SEBS与 中间有比较好的相容性，因而可作为纸包装制品较柔韧性表层镀层。
3. SEBS在加温时并没有显著的裁切流动性时温度不比较敏感，因而它能够做为IPN的模版。（IPN的基本概念：二种不溶解的高聚物，可做到缠结开链的互相围绕，如第就可以根据化学键化学交联将二种不相溶高聚物"锁住"在一起。）

4. SEBS油共混物的有机化学水溶液可取代乳胶生产制造外科手套等产品，因为SEBS没有不饱和脂肪烃基且纯净度较高，在这里且有下列二种优势：(1)抗氧化性，抗活性氧性不错；(2)天然胶中带有蛋白，会使一些患者造成风险的过敏症状，而这一共混物就不容易。

SEBS具备的抗老化特性，既具备延展性，又具备高弹力，不用硫化橡胶就可以生产加工应用，边角余料可多次应用，用以生产制造弹性体材料，塑料改性，胶黏剂，润滑脂增粘剂，电缆电线的填充物和套料等。SEBS具备优良的耐老化，耐温性，耐缩小形变性和的物理性能：

- 1.合适的耐热性能，其老化性能 -60 ，应用温度做到 149 ，在 O_2 氛围下其转化温度超过 270 。
- 2.的抗老化特性，在人力加快老化箱中脆化一星期其特性的下降率低于 10% ，活性氧脆化（ 38 ） 100 钟头其特性降低低于 10% 。
- 3.优质的电气性能，其相对介电常数在 1Hz 为 1.3×10^{-4} ， 1MHz 为 2.3×10^{-4} ；容积电阻器是一分钟 $9 \times 10^{16} / \text{cm}$ ；二分钟为 $2 \times 10^{17} / \text{cm}$ 。
- 4.优良的降解特性，共混特性和的充油溶性，能溶解很多常见有机溶剂中，其溶解度参数在 $7.2 \sim 9.6$ 中间，能与多种多样高聚物共混，可用硫化橡胶行业常见的原料油开展油式，如工业白油或环烷油。
- 5.不用硫化橡胶就可以操作的弹性体材料，生产加工特性与SBS相近，边角余料可多次重复使用，合乎环境保护规定，无*，合乎FDA规定。
- 6.比例比较轻，约为 0.91 ，一样的总重量可制造出大量容积的商品。

本企业长久运营市场销售 SEBS 日本可口可丽 4033