

## 格宾网厂家 格宾网编织生产厂家

产品名称	格宾网厂家 格宾网编织生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	尺寸:2*0.5*0.5 工艺:双绞合 品牌:瑞宏丝网
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

格宾网实体生产厂家 生产各种规格格宾网

格宾网箱是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱。使用的金属线径是根据格宾网的大小而不同.如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的格宾网,则使用外径为3.0mm到4.5mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线

格宾网箱应用：河道防护工程，公路、铁路路基工程，海岸港口工程，市政工程，景观园林工程，岩土工程，山区防护工程，灾害治理工程、防洪、景观治理效果等

用宾格网制成的工程布局体具有以下特性：

- 1、柔性布局：抗暴雨、水流冲刷、无布局缝、习惯变形、全体布局有延展性、用于护坡护岸护滩
- 2、透水性好：能排水固结，利于山坡安稳，水土保持。
- 3、耐腐蚀：经外表防蚀处置的低碳钢丝，经久耐用，外表加PVC/PE维护层，可用于海洋岸滩及水质改变大的江河迎水立面。
- 4、拼装施工便利：不用水、水泥、模板和电力，简洁易装，可按描绘绑扎拼装成各种形状，连接为一个全体。
- 5、速度快，利于赶工期：可多组一起施工，平行、流水作业。
- 6、经济适用：可量体裁衣的使用当地石料资源。

格宾石笼的规格：

1.网孔：6x8cm、8x10cm、10x12cm、12x15cm、15x15cm、20x20cm等不同。

2.丝径：2.0mm、2.2mm、2.5mm、2.7mm、3.0mm、4.0mm等不同。

3.丝径：8号丝、10号丝、12号丝、14号丝、（因为不同地区对格宾网，格宾石笼钢丝直径称法不同，我在这里陈列了两种叫法，请客户对号入座呦~~~~）。

4.材质：镀锌丝、热镀锌丝、高尔凡丝、5%铝锌合金、10%铝锌合金等。（这是广大客户要求定做次数颇多的材质，）

格宾网护坡护岸的特色及效果

(1) 较好的生态性。因为石笼的空地较大,假如只单纯地运用石笼,很简单构成植物无法成长的枯燥瘠薄环境。因此为使植物能提前成长要给石笼覆土或填塞缝隙,而不能被动地等待洪水带来的泥沙淤积。选用微生物及各种生物,在漫长岁月的加工,构成松软且富含营养成分的表土,完成多年生草本植物自然循环的方针。

(2) 较强的透水性。用块石笼叠砌成的挡土墙,因为网箱内的填充料为松散体,存在较多的孔隙,能够充沛确保河边与河流水体之间的水分交流和调理功能,滞洪补枯、调理水位、增强水体的自净才能,有利于砌体后土壤中孔隙水的排出,然后减少墙体后的地下水压力。一起,地表水一旦入渗墙后土中,则能够经过砌体较快地排出,有用下降地下水位。

(3) 较好的抗冲性。格宾网用作护坡或挡墙工程,构造全体性好。据有关实验证实,格宾网防护工程的防冲系数是通常抛石防护工程防冲系数的两倍,且抛石护岸受水流冲击时,石头受压后,一旦发生初始移动,岸坡土壤被冲走,然后致使悉数防护工程损坏。而格宾网防护工程中的块石即便发生位移,此时变形后的格宾网构造将调整,到达新的平衡,而全体不会遭到损坏,然后有用保护岸坡土壤不遭损坏。

(4) 较好的防浪冲击性。因为笼内填块石存在必定空地,风波、浪峰上拍时,浪花被粉碎,减小了浪压的冲击力,风波、浪峰退下时,因箱笼有空地,损坏了风波的真空吸力,又减小了对防护工程的损坏力度,加之全体构造可在风波力效果时进行微调,避免了墙身出现裂缝的缺点。

(5) 较好的柔韧性。格宾网片的原材料可选用涂膜热镀锌低碳钢丝,构成网格的钢丝有必定的强度,不易被拉断,箱笼全体强度较高。低碳钢丝接受适度的变形特色,能够将悉数工程连成全体,不需分缝,即便因为某种原因使构造中开裂一根网丝,也不会影响构造的全体性。特别在受地基土沉陷或墙后土有小的变形影响时,格宾网构造能进行本身适应性的微调,不会因不均匀沉陷而发生沉陷缝等,全体构造不会遭到损坏。