DFD-2100-操作器

产品名称	DFD-2100-操作器
公司名称	淮安市明泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金湖县经济开发区民营创业园
联系电话	86-051786801456 13770431678

产品详情

D型电动操作器是DDZ系列电动单元组合仪表中的辅助单元，它适用于DDZ系列变送单元、

调节单元与执行机构所组成的各种调节系统，也适用其它系列仪表组成的调节系统。

应用电动操作器可以实现：

1、自动调节系统自动　手动或手动　自动工作状况的无扰动切换。

2、DFD-11型、DFD-2100型操作器在自动工况时对执行单元的“ 中途限位 ”。

3、系统处于手动工况时，进行远方操纵。

4、仪表面板上的直流电流表对位置反馈电流的指示(阀位开度指示)

二、型号、规格

型　号	直流电流信号	功　　能		
		带输出指示	带自动/手动切换	中途限位
DFD-10	0-10mA	√	√	

DFD-11	0-10mA	√	√	√
DFD-2000	4-20mA	√	√	
DFD-2100	4-20mA	√	√	√

三、主要技术指标

1、电源电压：220V 50Hz；

2、触点额定电流：主回路≤3A(AC，感性负载)；信号回路≤50mA(DC)。

3、“ 中途限位 ”整定范围：

DFD-11、DFD-2100：上限为输入电流的45%-95%；下限为输入电流的5%-55%，上、下限位点的最小间隔约为15%。

4、电流表指示精度：±2.5%；

5、使用环境：a、环境温度：0-50℃

b、相对湿度：≤85%

c、振动：振幅≤0.1mm(全振幅)，频率≤25Hz

d、 外磁场不大于400A/m；

e、周围空气中无对镍、铬镀层，有色金属及其它合金起腐蚀作用的介质，以及易

爆的物质。

6、仪表重量：3kg和3.5kg

7、外形尺寸：80×160×250(宽×高×深)

安装开孔尺寸：76+1×152+1(宽×高)

【售后服务承诺】

◆经我公司所销售的各类产品，确保两年内提供同等价位的产品及备品备件的销售,并按需方要求免费提供相应的技术支持。 ◆我公司所提供的产品在一年内如出现产品质量问题(易损件或辅件除外)一律负责免费维修，并免费提供技术支持及需方的员工技能培训。 ◆因我公司所提供的产品出现质量问题，经我公司技术部门核实,公司将派遣专业的技术人员赶赴现场处理问题至客户满意(国内72小时，江、浙、沪48小时内到达现场),技术支持在6小时内响应。