

LGPC/ABS (韩国品牌)

产品名称	LGPC/ABS (韩国品牌)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.88/吨
规格参数	LG:PCABS代理商 LG:全国配送 LG:品质保障
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室 (注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

Lupoy

PC+ABS

GN5008HF

产品信息制造商LG化学企业有限公司其他证书

MSDS

材料标示>(PC+ABS)-FR<材料形状颗粒状加工方式注射成型阻燃等级V-2 V-0
5VB材料属性无卤阻燃符合规定

UL

材料特性

高流动性

高冲击

材料用途

电子电器应用

电子电器外壳

导航仪

OA设备

添加剂阻燃剂UL档案号E353371物理性能测试标准数据单位比重ASTMD7921.18g/cm收缩率流动2.00mmASTMD9550.4~0.6%熔融指数250 2.16kgASTMD123818g/10min硬度测试标准数据单位洛氏硬度R标尺ASTMD785113机械性能测试标准数据单位拉伸强度屈服50mm/min3.20mmASTMD638600kg/cm伸长率断裂50mm/min3.20mmASTMD63850%弯曲强度10mm/min3.20mmASTMD790860kg/cm弯曲模量10mm/min3.20mmASTMD79025000kg/cm悬臂梁缺口冲击23 ° C3.20mmASTMD25635kg-cm/cm热性能测试标准数据单位热变形温度0.45MPaASTMD64888 ° C阻燃性能测试标准数据单位防火等级全色1.5mmUL94V-05VB防火等级全色2.0mmUL94V-0 5VB防火等级全色3.0mmUL94V-0

5VB防火等级本色1.0mmUL94V-2UL测试标准数据单位防火等级全色1.5mmUL94V-0
5VB防火等级全色2.0mmUL94V-0 5VB防火等级全色3.0mmUL94V-0 5VB防火等级本色1.0mmUL94V-2RTI
Elec全色1.5mmUL 746B60 RTIElec全色2.0mmUL 746B60 RTIElec全色3.0mmUL
746B60 RTIElec本色1.0mmUL 746B60 RTIImp全色1.5mmUL 746B60 RTIImp全色2.0mmUL
746B60 RTIImp全色3.0mmUL 746B60 RTIImp本色1.0mmUL 746B60 RTIStr全色1.5mmUL
746B60 RTIStr全色2.0mmUL 746B60 RTIStr全色3.0mmUL 746B60 RTIStr本色1.0mmUL746B60 注射成
型数据单位干燥温度75~85 ° C干燥时间3~5hr建议水分含量 0.02%