

# DFY-1110K/2110K/31110K-开关电源

产品名称	DFY-1110K/2110K/31110K-开关电源
公司名称	淮安市明泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金湖县经济开发区民营创业园
联系电话	86-051786801456 13770431678

## 产品详情

### 【产品简介】

### 【详细说明】

DFY-1110K/2110K/31110K 开关电源

### 特性

稳定、纯净的直流输出；过压、欠压自动保护；过流、过热自动保护；故障状态报警输出；后备电源支持；故障后手动复位设计；成熟电路设计，仪表性能稳定可靠。

### 概述

DFY-1110K/2110K/31110K 开关电源

是一种DDZ-S系列的电源单元仪表。仪表将220VAC电源经过无工频变压器的集成化开关电路处理以后，输出适合于工业自动化控制系统的24VDC电源本系列开关电源具有过压、欠压、过流报警和保护功能，根据需要可支持外部备用电池的自动热切换。DFY-110K型开关电源分为三种规格型号：DFY-1110K(1A)；DFY-2110K(5A)；DFY-3110K(10A)。其中DFY-2110K(5A)型开关电源和DFY-3110K(10A)型开关电源的外观形体完全相同。

## 选型、订货代码

## 技术参数

输入：220VAC $\pm$ 20% 50 输出：24 $\pm$ 0.5VDC 输出负载：DFY 1110K 1A，DFY 2110K 5A，DFY 3110K 10A 电压调整率：0.5% 电压调整率：1.0% 工作效率：80~85%  
输出交流分量有效值：10mA/输出5A直流时 欠压保护：22 $\pm$ 0.5VDC 输出 过压保护：26 $\pm$ 0.5VDC 输出 过流保护：超过最大负载10% 过热保护：主要部件温度 70 故障报警输出：无源接点  
输出触点容量：24VDC/1A或220VAC/0.3A 绝缘强度：交流输入端对机壳 > 1500 VAC/min  
交流输入端对直流输出端 > 1500 VAC/min 绝缘电阻：交流输入端对机壳 > 100M 环境温度：0 ~50  
环境湿度：< 85%RH(不结露) 重量：DFY-1110K 约1000克，DFY-2110K 约2500克，DFY-3110K 约3000克 外形尺寸：DFY-1110K 型开关电源 宽46 $\times$ 高175 $\times$ 深186(mm)  
DFY-2110K / DFY-3110K 型开关电源 宽88 $\times$ 高175 $\times$ 深385(mm)

## 端子接线图