

# ZPE-3101/2101-伺服放大器

产品名称	ZPE-3101/2101-伺服放大器
公司名称	淮安市明泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金湖县经济开发区民营创业园
联系电话	86-051786801456 13770431678

## 产品详情

### 产品简介】

### 【详细说明】

ZPE型伺服放大器是DDZ—S系列产品，与各种角行程、多转式单相电动执行机构配套，广泛应用于工业过程控制自动调节系统中。

### 产品特点

该放大器与传统DDZ-- 、 型伺服放大器相比，具有如下优点：

- 1.采用新技术、新元件，使产品的可靠性增强，寿命延长。
- 2.选用过零触发固态继电器这样的无触点[电子](#)功率开关，既减少电网的污染，又增加了电机的有用功率，以免使电机无动发热。
- 3.设有执行机构正、反行和电源保险丝熔断的信号灯指示，这既便于伺放的调试和校验，又可在投系统后观察其运行情况。
- 4.磁放大器、电抗器等性能的提高，减小了放大器正、反行死区值，从而使执行机构在自动控制系统中的跟踪性能改善。

5.该放大器用一块印制板代替传统同放三块印制板，技术先进、结构合理、装配、调试、维修、使用极其方便。

6.该同放分为普通型和保护型两种，保护型在面板设有保护指示灯和对外报警触点，以供用户作故障报警选用。

输入信号：0-10mA DC 或 4-20mA DC

输入电阻：220 或 250

输入通道：3个

最大输出电流：5A；10A；20A

死区可调范围：1%-3%

电源电压：AC 220V ± 10%；50Hz

使用环境：温度：0-50 湿度：85% 重量：1.6 kg

名称	型号	输入信号	输入电阻	重量(Kg)	备注
伺服放大器 (墙挂式)	ZPE-2101	0 -- 10 mA	200	1.6	普通型5A保护 型5A普通型5A保 护型5A普通型1 0A保护型10A普 通型10A保护型 10A
	ZPE-2111	4 -- 20 mA			
	ZPE-3101		250		
	ZPE-3111				
	ZPE-2202				
	ZPE-3201				
	ZPE-3211				
伺服放大器 (架装式)	ZPE-2102	0 -- 10 mA	200	1.6	普通型5A普通 型5A保护型5A普 通型10A普通型 10A保护型10A
	ZPE-3102				
	ZPE-3112	4 -- 20 mA	250		
	ZPE-2202				
	ZPE-3202				
	ZPE-3212				
伺服放大器		0 -- 1 K	100	2.3	
	DFC-	0 -- 10 mA	200		

DFC-

4 -- 20 mA

250

DFC-