

## S550MC宝钢屈服强度550+

产品名称	S550MC宝钢屈服强度550+
公司名称	上海钰源国际贸易有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	产地:宝钢 材质:S550MC 现货厚度:1.5mm~8.0mm
公司地址	上海市宝山区梅林路358号13幢(注册地址)
联系电话	13636459805

## 产品详情

牌号	厚度 (mm)	宽度 (mm)
		2.5-4.0
B380CL		2.7-6.0
B420CL		3.0-5.0
B320L		3.0-5.0
B420L		3.0-5.0
B510L、B510DL		3.0-5.0
QStE340TM、QstE380T M、QstE420TM、QstE4 60、QstE500	2.0-6.0	700-1650

SAPH310	1.8-6.0	700-1650
SAPH370	1.8-6.0	700-1650
SAPH400	2.0-6.0	700-1650
SAPH440	2.0-6.0	700-1650
S315MC	2.0-6.0	700-1650
S355MC	2.0-6.0	700-1650
S420MC	2.0-6.0	700-1650
S460MC	2.0-6.0	700-1650
S500MC	2.0-6.0	700-1650

Q/BQB311-2009BZJ310-2005Q/BQB310-2009SEW092 : 95EN10149-2 : 1995ISO6930-1 : 2001SAEJ1392:2001GB  
/T20887MG2007

	-	-
S355MC	-	QStE340TM
-	-	QStE380TM
S420MC	-	QStE420TM
S460MC	-	QStE460TM
S500MC	-	QStE500TM
S550MC	-	-
S600MC	BS600MC	-
S650MC	-	-
S700MC	BS700MC	-

冷成型用高屈服强度热连轧钢根据其强度等级。可以用于制作汽车部件、保险箱、吊车、吊臂等各个零件。宝钢优秀的炼钢和轧制技术使冷成型用高屈服强度热连轧钢具有均匀的组织、良好的折弯、焊接性能和和优秀的表面质量。产品受到用户的欢迎，被广泛用在工程机构行业。