

火焰切割机氧气管

产品名称	火焰切割机氧气管
公司名称	南京菲异特管业有限公司
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	南京市高淳经济开发区
联系电话	86-02556801058/57310721 18912917218

产品详情

构造 PVC柔韧3层管，聚脂线加强，韧性好。颜色：红色,兰色,黑色。

应用 加压管 20 Bar 应用于数控切割机,火焰切割机，汽车焊装夹具,空压机，气动工具，焊接切割，液体输送等。在汽车，钢结构，造船，核电，化工，隧道，桥梁，航天航空等领域广泛使用。

工作温度：-20 ° C-50 ° C。

优点

抗高压，低温下都能保持良好的柔韧性。阻燃，耐磨损。耐强酸强碱，不开裂，不发硬。使用安全。

规格	内径 × 外径 (mm)						工作压力(Bar)	爆裂压力(Bar)
20 Bar	8 × 13	10 × 15	13 × 19	16 × 23	19 × 27	25 × 34	20	60
40 Bar	8 × 14	10 × 16	13 × 21	16 × 24	19 × 28	25 × 35	40	120
80 Bar	8 × 15	10 × 18	13 × 23	16 × 26	19 × 29	25 × 37	80	240