

内场强光防爆灯|内场强光防爆灯厂家|内场强光防爆灯价格

产品名称	内场强光防爆灯 内场强光防爆灯厂家 内场强光防爆灯价格
公司名称	成都市蛟龙照明设备有限公司
价格	9.00/套
规格参数	
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
联系电话	18030820810

产品详情

内场强光防爆灯|内场强光防爆灯厂家|内场强光防爆灯价格

内场强光防爆灯 JL-BFC8120

内场强光防爆灯 内场强光防爆灯价格 内场强光防爆灯厂家

JL-内场强光防爆灯的介绍：

内场强光防爆灯是一种内场式的防爆灯，成都市蛟龙港照明设备有限公司严格按照国家防爆标准进行生产与控制，内场强光防爆灯的品牌：蛟龙照明，JL-BFC8120的名称：内场强光防爆灯，内场强光防爆灯产品属于防爆灯，如有需要内场强光防爆灯的客户请联系蛟龙照明，等待着您的来电，欢迎您前来订购内场强光防爆灯。

内场强光防爆灯适应范围: 内场强光防爆灯内场防爆强光灯适用于爆炸性、可燃性粉尘环境、易燃易爆场所以及相关道路、室内外作业及施工现场等作固定照明。

内场强光防爆灯产品概述：

- 1、内场强光防爆灯外壳铝合金压铸成型，表面采用高科技喷涂处理，透明罩使用耐高温钢化玻璃，从而使内场强光防爆灯的透光性能好、抗冲击性能和防腐蚀能力强大大加强；
- 2、光源及电器全部采用进口知名品牌德国欧斯朗，内场强光防爆灯功率因数高达0.9以上，内场强光防爆灯具有良好的电磁兼容性，不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰，可配用金卤灯和高压钠灯，如果想配用白炽灯、节能灯和无极灯，那就不使用欧斯朗。
- 3、多种安装方式都适用内场强光防爆灯。体积小，重量轻，可采用吊杆式、壁挂式、和路灯式等，操

作简单方便；进线口设有专用电缆引入装置，内场强光防爆灯密封性能良好，可直接钢管或电缆布线。

内场强光防爆灯技术参数: 内场强光防爆灯 内场强光防爆灯价格 内场强光防爆灯厂家

额定电压	220V 50Hz
光源	金卤灯、高压钠灯、白炽灯、节能灯、无极灯
功率	150W/35W/70W/100W
光通量（金卤灯）	12500 lm
光通量（高压钠灯）	6000 lm
平均使用寿命	15000 h
防护等级	IP65
防腐等级	WF2
引入电缆外径	φ8 ~ φ10
引入口规格	G3/4
外形尺寸	365 × 260 × 168

内场强光防爆灯注意事项：

- 1.运输时将内场强光防爆灯应装在所配备的包装箱内，并加装泡沫减震，按照包装箱上所示的贮运标志进行严格控制，以防内场强光防爆灯破损等；
- 2.收货时检查在运输过程中是否有外观损坏，如内场强光防爆灯外壳划伤，透明件裂痕等，包装箱内的附件是否齐全，如使用说明书、产品合格证、安装配件等；
- 4.安装时必须由专业人员或专业电工进行安装；安装前务必检查内场强光防爆灯铭牌上所列参数和安装使用条件是否与实际使用条件相符；安装环境应不超过海拔2000m；安装环境温度为-20 ~ +40 ，周围空气相对湿度不大于95%；应安装在无明显摇动、无冲击、无滴水以及无足以腐蚀金属而破坏绝缘的气体 and 导电灰尘的地方；应确认内场强光防爆灯已可靠接地，在使用过程中内场强光防爆灯表面有一定的温升，属正常现象，不得触摸。

5.时必须先切断电源后方可开盖，“严禁带电开盖”；

内场强光防爆灯品质保证：

内场强光防爆灯严格按照国际质量管理体系标准进行质量控制,确保内场强光防爆灯质量高于国家标准,完全达到设计要求,内场强光防爆灯灯壳实行7年保用，光源1年保用。

内场强光防爆灯|内场强光防爆灯厂家|内场强光防爆灯价格