

防爆应急双头灯|防爆应急双头灯厂家|防爆应急双头灯价格

产品名称	防爆应急双头灯 防爆应急双头灯厂家 防爆应急双头灯价格
公司名称	成都市蛟龙照明设备有限公司
价格	9.00/套
规格参数	
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园
联系电话	18030820810

产品详情

防爆应急双头灯|防爆应急双头灯厂家|防爆应急双头灯价格

JBE1510 防爆应急双头灯 — 产品概况:

适用

于易燃易爆场所安全照明工作，用于各种室内室外工作场所。可用于中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，钢铁，船舶，航空航天，公安消防，化工，政府部门，大型企业固定照明的使用需要。二 结构特性：1.优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

2.采用LED作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达100000小时以上。

3.具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。4.灯体采用轻质合金材料，耐腐蚀性强，抗冲击性好；透明件采用耐高温、抗冲击特制钢化玻璃，通过精心设计

降低了灯体内空气温度，提高了灯泡的使用寿命。

5.体积小，重量轻，可采用多种安装方式，操作简单方便。三 技术参数：防爆标志 Ex d

IIB T6 额定电压 220VAC 光源类型 LED

光源功率 2X1W 防护等级 IP65 防腐等级 WF2

四 使用说明：1.根据现场环境和照明需要，确定灯

具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的三蕊电缆线。2.在确定好的安装位置上，将灯具固定好。

3.再将三芯电缆线另一端接通220V电源即可实现照明。4.更换光源时，先切断电源。五 注意事项：

节能防爆应急工作灯 1.安装和维护灯具时，必须切断电源。严禁带电操作。

2.使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

3.如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资质的人更换。六

品质保证：公司通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年)，

自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

防爆应急双头灯|防爆应急双头灯厂家|防爆应急双头灯价格

