

# MFHSL1.6\*1.8防火栅栏两用门用途 使用方便

产品名称	MFHSL1.6*1.8防火栅栏两用门用途 使用方便
公司名称	济宁和利隆机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	颜色:红色 型号:1.8*2.0 压力:150mm
公司地址	鱼台县北环路西首北佃户李村驻地
联系电话	17662151266

## 产品详情

MFHSL1.6\*1.8防火栅栏两用门矿山专用栅栏门防火栅栏两用门用于井下主排水泵和主变电所硐室之间；采区变电所的通道内；带式输送机，绞车配电电气设备和变电硐室等通道内，如井下发生火灾时，使燃烧不扩散蔓延，保证矿井安全。目的是防止非人员进入重要场所，另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延。防火栅栏门同时具有栅栏门和防火门的特点，适用于非人士进入硐室，库房等入口，平时具有通风功能。如果遇到异常情况时具有防火功能，结构简单操作方便。MFHSL1.6\*1.8防火栅栏两用门为常规栅栏门，图号B85-372.30，重量264kg。本防火及栅栏两用门由门框，门扇，闭锁装置等部件组成，结构牢靠。防火栅栏门适用环境1、工作环境：-30 -40 风压：0-380 0Pa。2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷性气体的危险场所中。3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定.巷道变形小.且无严重淋水。

??????????????

????????????????