

# Makrolon

AL2647/科思创，好脱模，中粘性，抗紫外线，注射成型，PC

产品名称	Makrolon AL2647/科思创，好脱模，中粘性，抗紫外线，注射成型，PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 型号:AL2647 产地:科思创
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

## 产品详情

现货销售：Makrolon AL2647/科思创，好脱模，中粘性，抗紫外线，注射成型，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Makrolon AL2647/科思创，好脱模，中粘性，抗紫外线，注射成型，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Makrolon AL2647/科思创，好脱模，中粘性，抗紫外线，注射成型，PC。

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 12cm/ 10 min，汽车照明，中等粘度，紫外线稳定，容易释放，注塑 - 熔体温度280 - 320 ° C，提供透明透明色和各种信号色，汽车前照灯用前照灯。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售:Makrolon AL2647/科思创，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询，谢谢！！

### 物理性能

表观密度	Pellets
成型（模塑）收缩率	60x60x2mm,
成型（模塑）收缩率	60x60x2mm,
密度（比重）	23 ± 2 , 50
熔体体积流动速率（MVR）	(300 ° C/1.2
熔体质量流动速率（MFR）	(300 ° C/1.2



收缩率  
收缩率  
吸水率  
吸水率

横向流量  
流量  
平衡, 23 ° C  
饱和, 23 ° C

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

3.5% 应变, 23 ° C  
断裂强度  
断裂伸长率  
断裂伸长率  
拉伸模量 (23 ° C)

2 mm/min , 4mm  
50 mm/min,4mm  
50 mm/min,4mm  
50 mm/min,4mm  
50 mm/min,4mm