

河北LQB沥青保温泵生产厂家/保温沥青泵技术参数/厂家安装尺寸图

产品名称	河北LQB沥青保温泵生产厂家/保温沥青泵技术参数/厂家安装尺寸图
公司名称	泊头市齿轮泵业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	沧州市泊头工业开发区
联系电话	0317-8293322 13831768042

产品详情

适用范围 LQB沥青保温泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质，尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合，介质温度可达250℃、粘度为5-1500cst。

用途 用于输送重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂。

结构形式 该LQB沥青保温泵的泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。

性能参数表

型号	流量 M3/h		工作压力 Mpa 功率kw	吸入真空高度 M 型号	进出口口径 MM	配套电机	
	l/min	m3/h					
LQB-1/0.36 1/0.8	16.6	1	0.36 0.8	3	¢ 25	1.5 1.5	Y90L-4 Y90L-4
LQB-2/0.36 2/0.8	33.3	2	0.36 0.8	3	¢ 25	1.5 2.2	Y90L-4 Y100L1-4

LQB-3/0.36 3/0.8	50	3	0.36 0.8	3	₺ 25	1.5 2.2	Y100L-6 Y112M-6
LQB-5/0.36 5/0.8	83.3	5	0.36 0.8	3	₺ 40	2.2 4	Y100L-4 Y112M-4
LQB-6/0.36 6/0.8	100	6	0.36 0.8	3	₺ 40	2.2 4	Y100L-4 Y112M-4
LQB-8/0.36 8/0.8	133	8	0.36 0.8	3	₺ 50	4 5.5	Y132M1-6 Y132M2-6
LQB-10/0.6	167	10	0.36 0.8	3	₺ 50	4	Y132S1-6
LQB-12/0.36 12/0.8	200	12	0.36 0.8	3	₺ 55	4 5.5	Y132M2-6 Y132M2-6
LQB-18/0.36 18/0.8	300	18	0.36 0.8	3	₺ 55	5.5 7.5	Y132S-4 Y132M-4
LQB-18/0.36 18/0.8	300	18	0.36 0.8	3	₺ 70	5.5 7.5	Y132M2-6 Y160M-6
LQB-25/0.36	416	25	0.6	3	₺ 100	7.5	Y160M-6
LQB-29/0.36 29/0.8	483.3	29	0.36 0.8	3	₺ 70	7.5 11	Y132M-4 Y160M-4
LQB-38/0.36 38/0.8	633	38	0.36 0.8	3	₺ 100	11 15	Y160L-6 Y180L-6
LQB-58/0.36 58/0.8	960	58	0.36 0.8	3	₺ 100	18.5 22	Y180M-4 Y180L-4