

# 河北CYZ自吸油泵生产厂家/离心油泵技术参数/厂家安装尺寸图

产品名称	河北CYZ自吸油泵生产厂家/离心油泵技术参数/厂家安装尺寸图
公司名称	泊头市齿轮泵业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	沧州市泊头工业开发区
联系电话	0317-8293322 13831768042

## 产品详情

用途 CYZ系列船用自吸式离心油泵用来输送汽油、煤油、柴油，航空煤油等石油产品，介质温度在-20 ~ +80 ，是一种优良的船用装卸油泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送，也可以用来输送海水、淡水等。特点 该泵属自吸式离心泵，具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、效率高、便于调节、使用范围广等特点。结构形式 采用轴向回液的泵体结构，泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成，泵的轴承采用单列向心球轴承，在泵的轴承体底部设有冷却室，泵内部高、低压区间有密封环，轴端采用机械密封。

性能参数表

序号	型号	流量		扬程 m	泵汽 蚀 余量 m	自吸 性能 min/5 m	转速 r/min	轴功 率 kw	进出 口径 mm	电机	
		m3/h	L/min							型号	功率k w
1	25CY Z-27	3	50	27	3	3	2900	0.6	25	YB80 1-2	0.75
2	40CY Z-20	6.3	105	20	3.5	2	2900	0.88	40 × 3 2	YB80 2-2	1.1
3	40CY Z-40 ( 50CY Z-40)	10	167	40	3.5	1.5	2900	2.8	50 × 4 0 (50)	YB11 2M-2	4
4	50CY Z-12	15	250	12	3.5	2.5	2900	1.1	50	YB90 S-2	1.5
5	50CY	18	300	20	3.5	2	2900	1.8	50	YB90	2.2

	Z-20									L-2	
6	50CY Z-35	14	233	35	3.5	1.5	2900	2.7	50	YB11 2M-2	4
7	50CY Z-50	12.5	208	50	3.5	1.5	2900	4.3	50	YB13 2S1-2	5.5
8	50CY Z-60	15	250	60	3.5	1.5	2900	6.3	50	YB13 2S2-2	7.5
9	50CY Z-75	20	333	75	3.5	1.5	2900	9.9	50	YB16 0M1- 2	11
10	65CY Z-15	30	500	15	4	2	2900	1.92	65	YB10 0L-2	3
11	65CY Z-30	25	416	30	4	2	2900	3.2	65	YB11 2M-2	4
12	80CY Z-13	35	583	13	4	3.5	2900	1.9	80	YB10 0L-2	3
13	80CY Z-17	43	716	17	4	2	2900	3.1	80	YB11 2M-2	4
14	80CY Z-25	50	833	25	4	1.5	2900	5.2	80	YB13 2S2-2	7.5
15	80CY Z-32	50	833	32	4	1.5	2900	6.8	80	YB13 2S2-2	7.5
16	80CY Z-55	60	1000	55	4	1.5	2900	15.0	80	YB16 0L-2	18.5
17	80CY Z-70	60	1000	70	4	1.2	2900	20.1	80	YB18 0M-2	22
18	100C YZ-4 0	100	1667	40	4	2	2900	18.3	100	YB18 0M-2	22
19	100C YZ-4 0A	100	1667	40	4	1.5	1470	18.5	100	YB18 0L-4	22
20	100C YZ-6 5	100	1667	65	4	2	2900	27.7	100	YB20 0L1-2	30

21	100C YZ-7 5	70	1167	75	4	2	2900	24.2	100	YB20 0L1-2	30
22	150C YZ-5 5	160	2667	55	5	2	2900	38.1	150	YB22 5M-2	45
23	150C YZ-6 5	170	2833	65	5	1.3	1470	51.0	150	YB25 0M-4	55
24	200C YZ-6 3	280	4667	63	5	1.5	1480	75.1	200	YB28 0M-4	90
25	80CY Z-125	50	833	125	4	1.5	2900	41.3	80	YB25 0M-2	55
26	100C YZ-1 25	100	1667	125	4	1.5	2900	69.4	100	YB28 0S-2	75
27	150C YZ-1 25	150	2500	125	5	1.5	2900	93	150	YB31 5S-2	110
28	200C YZ-1 25	200	3333	125	5	1.5	2900	119.7	200	YB31 5M-2	132
29	250C YZ-5 0	400	6666	50	6	1.5	1480	77.2	250	YB28 0M-4	90