

奥特泵业油泵 小井径 排水采气 高扬程 吊立式安装 技术指导

产品名称	奥特泵业油泵 小井径 排水采气 高扬程 吊立式安装 技术指导
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	43560.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QYDB 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

油泵是天津奥特泵业厂家供应产品，机组系统止推轴承、滑板、电机轴、电机油组成电机轴向支撑系统，承担电机转子自重产生轴向载荷。同样电机油在这里除提供润滑作用外，还是滑动轴承主要组成部分。

技术参数：

奥特泵业油泵不产生轴向力，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

结构特点：

- 1、奥特泵业油泵的外壳采用冷拔无缝钢管，加之泵不产生轴向力，因此泵的扬程可大幅度提高，泵的扬程可超过2000米。
- 2、泵叶轮加装高填充材料减磨垫片，增强了泵的抗磨性能，比普通潜水泵的抗砂能力有较大提高。同时泵叶轮可采用球铁、镍合金铸铁、铜合金等材料，泵出口连接方式有油管扣和法兰连接两种，供不同用户选用。
- 3、奥特泵业油泵结构简单、维修方便、体积小、重量轻。
- 4、具有、节能、寿命长等优点。

5、该潜水泵具有特的平衡装置，使奥特泵业油泵不产生向下的轴向力，从而延长电机使用时长。

6、100系列泵配用意大利进口电机。125系列泵配用我厂潜油电机。150系列泵功率45KW及以下配用我厂150系列潜水电机，45KW以上泵配用我厂潜油电机。200系列泵功率100KW及以下配用我厂200系列潜水电机，100KW以上泵配用我厂潜油电机。也可以根据井径配用250、300、350等大系列潜水电机。

奥特泵业油泵注意事项：

- 1、潜水电机使用前腔内按规定注清水，否则不准启动时用。
- 2、奥特泵业油泵电机陆地试转不得超过1秒。
- 3、奥特泵业油泵应直立使用，不得卧倒工作。