

大连燃气感应器 济宁燃气报警器 吉林燃气探测器

产品名称	大连燃气感应器 济宁燃气报警器 吉林燃气探测器
公司名称	深圳世宁科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区布吉宝丰工业区综合楼8楼
联系电话	0755-61233255 15112355112

产品详情

燃气报警器 燃气报警器价格 燃气报警器批发 燃气探测器批发 产品名称：燃气报警器
产品型号：Sn-838-2 产品类型：煤气报警器系列 产品规格：标准

安装在煤气上方30公分左右，如果有煤气泄露达到一定的浓度到探测器里，马上就会发出120分贝的的声音，（可加一个电磁阀帮您关掉煤气）即防煤气泄露又防止火灾。

注意事项：煤气报警器应安装在有燃气具、有可能发生泄漏的房间，其他房间的燃气泄漏有可能不发生警报。
严禁在安装过程中，振动、跌落、冲击煤气报警器，否则煤气报警器将会失效。

煤气报警器的安装位置，不可正对油烟气。煤气报警器不可安装在通风良好或气流较大处。煤气报警器不可被其他物体遮蔽。煤气报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。绿灯闪烁时，不可进行喷气检查。

不要在可燃气体探测器周围喷洒油漆，喷洒大量的有刺激性的气体，如杀虫剂、酒精等。不可切断电源，保证电源正常供电。安装位置应按照说明书中的要求，不可随意移动和改变安装位置

功能特点：煤气报警器 家用煤气报警器价格 独立家用煤气报警器厂家. 燃气报警器是一款防止家庭煤气泄露的探测器，能有效的探测你家里的煤气是否有泄露现象，同时帮你切断漏气的现象，有意者请来电质询。

1、自动复位 2、采用微处理器控制 3、高可靠性传感器 4、故障自动检测指示
5、探测天然气、液化石油气 6、SMT工艺制造，稳定性强 技术参数：感应气体：
可燃气体（天然气、液化石油气、煤气等）工作电压：AC220V 消耗功率：2W
工作温度：-10 ~ +50 工作湿度：95%RH 报警方式：联网输出 / 声光报警

报警声压：70dB/m 报警浓度：10%LEL 报警浓度误差：±5%LEL 报警输出：继电器输出（常闭）
外形尺寸：110*70*40mm

售后服务：三个月内有质量问题包退换，一年内包修，终身维修

安装位置：燃气报警器应安装在泄漏气体最易聚集的地方或必经之路上，离气源小于3米。

煤气、天然气用户：距顶棚0.3米左右。液化气用户：距地面0.3米左右。

不要将报警器安装在厨房或燃气具的上方，燃烧废气和炒菜产生的油烟会使器频繁报警加速老化。

我们郑重承诺，保证每一个用户家居安全和经销商工程商的利益，心动不如行动。

朋友，无论您想购买与否，欢迎随时来电咨询。动一动您的电话，给的是您一生的财产生命的保障。

诚信第一，质量至上，价格合理！欢迎您的来电！