

chndzpa 智慧城市IP网络音柱 智慧路灯IP网络防水音柱

产品名称	chndzpa 智慧城市IP网络音柱 智慧路灯IP网络防水音柱
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:TC-7230
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

智慧城市IP网络音柱，智慧路灯IP网络防水音柱，30W-IP网络音柱

在智慧城市的不断建设发展下，城市的照明系统也跟着更新换代，作为展示城市形象的一大标志，需要符合节能环保理念，通过借助高新技术来达到智慧室外照明建设的目的。其中“LED灯杆屏+智慧灯杆”无论是在智能化打造和户外广告媒体形式创新还是在广告定制投放、大数据获取以及综合利用等方面都具有巨大的发展前景和强劲的竞争力。

因此智慧路灯领域这块蛋糕也因此吸引着许多企业入局，LED灯杆屏作为其中一块大大的份额也成为了争夺的目标，但是企业要如何做才能在各大厂家中脱颖而出，就要看企业在质量和档次上如何选择了，是选择专注于产品研发还是选择粗制滥造打价格战恶性竞争搞坏市场，这决定了企业是否能长期发展，与此同时寻找市场着力点、附加值，注重创新和多元化的发展，深入挖掘可利用元素，都可以帮助企业实现全面可持续发展。

IP网络音柱(30W)

产品用途：

室外室内豪华型防水音柱式一体化网络音频解码扬声器，用于广播分区音频解码、声音还原作用

应用场地如火车站、地铁、教堂、工厂、仓库、公园停车场及露天市场等；室外使用效果均佳。

产品特点：

音柱式设计，箱体采用优质铝型材制造，可抵挡大小风雨铝质网面材料结构，内置网络解码模块，立体声功率放大、高保真扬声器

设有1个标准10/100MRJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入

实现加密传输，接受器支持自动扫频功能，轻松避开干扰

单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目

音箱自带功率放大，30W/8 立体声定阻输出

终端输出音质达到CD级

采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒

数字化成品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装方便

规格参数：

网络接口：RJ45

传输速率：10/100Mbps

支持协议:UDP、RTP、TCP、组播、SIP协

音频格：MP3、WMA、WAV

音频模式:16位立体声CD音质

采样频率:8K-48KHz

输出功率:30W

频率响应：100-15KHz

灵敏度（1m，1W）：92dB ± 3dB

谐波失真：0.1%

喇叭单元:4"x3+2.5"x1

电源输入:190~240V50-60HZ

工作温度:-10 -60

工作湿度:20%-80%相对湿度，无结露

尺寸：152x100x493mm

重量：3.30Kg

材料：铝合金

TC-722:IP网络音柱(60W)

音箱自带功率放大，60W/8 立体声定阻输出

输出功率:60W

频率响应：140-15KHz

灵敏度（1m，1W）：95dB ± 3dB

喇叭单元:6.5"x3+2.5"x1

尺寸：227x125x736mm

重量：5.00Kg

网络音频解码一体化设计，整合网络音频解码,数字功
放及音柱

内置有60W输出功率

定制内容广播内置大容量flash，具有时钟输出，可根
据事先导入的内容进行

内置回路检测功能，可远
器工作状态，轻松维护

自动调节广播输出音量支持空闲时检测环境噪声，可
平自动调节广播输出音量

终端支持服
量

标准RJ45网络接口，有以太网口的地址支持WEB网页配置网络参数支持WEB网页配置网络参数、音
即可接入，支持跨网段和、任务优先级等，实现个性
防水等级全天候设计，防水等级

标准RJ45网络接口