

密封保温窗

产品名称	密封保温窗
公司名称	衡水衡通机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北衡水阜城码头开发区（住：湖北省荆州分公司）
联系电话	0318-4865190 13582687689

产品详情

产品说明

密封门窗：公司生产的密封保温窗分为侧开、上开两种。开启方式分为手扳侧开、手摇侧开、手摇迫式保温窗。窗框，骨架采用冷弯空腹方钢焊接而成，方钢材质符合GB228-87标准要求，面板为0.6mm厚冷轧板压制成型，内腔填充保温隔热聚苯乙烯自熄泡沫板。框架、填充材料、面板经复合、加压、拉铆固定。窗框分“a”型、“b”型两种，“a”型胶条窗框选用50×50角钢，材质符合GB9787-88标准，胶条环镶四周。“J”型、“L”型三种，“b”型胶条窗框选用50×50角钢，材质符合GB9787-88标准，胶条环镶四周。“J”型、“L”型铆钉固定。密封窗开启分为手扳侧开、手摇侧开、上开、电动侧开四种。在地面设操作杆和锁定开

纵手柄带动连杆进行操作，使密封条一面紧贴在窗框外表面，另一面塞在窗缝之间，经锁定装置固定式，经特制装置和锁具固定；“Tb”型胶条采用外扣内压方式。我公司生产的密闭保温窗，具有可粮仓密封保温窗主要技术性能值：

空气渗透性能值		
风压强度性能值		
雨水渗透性能值		
产品型号	宽度(mm)	高度(mm)
TXC0707	780	780
TXC0707	760	760
TXC1209	1200	900
TXC1509	1500	900

经河北省门窗质量监督检验站检验：我公司生产的保温窗各种性能，能满足力学性能及建筑物理性能安装质量，在500帕的压力下半衰期为60秒。热传阴为0.50 (mk) /w。在500亿国家粮库建设中，经国设计要求，受到用户好评