IP功放 IP网络广播功放厂家 IP网络大功率放大器

产品名称	IP功放 IP网络广播功放厂家 IP网络大功率放大器
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:DZ-IP1500 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

IP功放 IP网络广播功放厂家 IP网络大功率放大器 1500W网络广播功放

我公司主要经营IP网络广播系统厂家，IP校园网络广播系统报价，校园网络广播系统安装厂家，智能定时广播厂家，小区广播系统报价，校园广播系统厂家，学校广播系统报价，室外防水音柱报价，防水音柱生产厂家，户外防大音柱生产报价，工厂广播系统报价厂家，工厂广播系统安装厂家，幼儿园广播系统报价，后级广播功放生产厂家，纯后级广播功放报价，合并广播功放厂家，合并分区广播功放厂家，合并带MP3广播功放报价，吸顶喇叭生产厂家，音响生产厂家，会议系统生产厂家，无线麦克风生产报价

功能特点：

1.内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级：提高设备使用稳定性；

2.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级(位速320kbps)

3.采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；

4.1路网络，2路LINE输入，2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化；EMC输入具有高优先级，网络报警信号优先于本地MIC输入，本地MIC输入优先于AUX和网络音乐，本地AUX和网络音乐信号无优先级。

5.每路MIC/LIN E信号输入均带独立的数字音量调节。

6.全数字高音、低音和主音量调节，让音质自由调节：调节更加清晰、灵活、准确。

7.预留扩展端子，可选择配置DC24V电源供电模块。带有1路三线制报警强切输出接口，由主机控制相应区域报警：无需另配24V强切电源，音控数量不受限制；预留1路RS232串口，便于扩展其它。

8.故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真

9.全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性；

10.带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。

11.自带1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱；

12.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功效的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间。

13.带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。

技术参数：

1.网络接口：RJ45

2.传输速率：10Mbps/l00Mbps

3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播）

4.音频格式：MP3/MP2

5.音频模式：16-32位立体声CD音质

6.采样率：8K~48K

7.比特率：32~320Kbps

8.EMC输入灵敏度：775mV

9.AUX输入灵敏度：350mV

10.MIC输入灵敏度：10mV

11.额定功率：500W

12.待机功率：＜0.2W

13.频率响应：50Hz~18KHz +1/-3dB

14.谐波失真：THD≤0.1%

15.信噪比：≥85dB

16.传输方式：4-16Ω定阻输出、70V/110V定压输出