

# 惠晨 改性聚氨酯防腐涂料 冷施工更方便

产品名称	惠晨 改性聚氨酯防腐涂料 冷施工更方便
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	干燥时间:表干 h 24 耐化学腐蚀:7D 颜色:可调
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

改性聚氨酯防腐涂料为无溶剂涂料，在运输、存放和喷涂施工时不散发出任何挥发性溶剂，符合安全和环保要求。本产品适用于机械化喷涂，一对现场修补和手工涂敷施工，可按度货要求提供手刷料。层致密坚韧、外表光滑如镜、耐磨、耐水、高分子乙烯基脂防腐防水涂料耐化学介质腐蚀和电绝缘性均很好

### 产品特点;

- 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、溶剂等。
- 2、机械力学性能优良，有弹性。
- 3、对环境友好。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便。
- 5、粘结强度高。
- 6、经 改性聚氨酯防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化高层度为零。

7、耐生物菌的腐蚀。

8、耐臭氧腐蚀性强。

保质期；储存期为12个月

(1) 在施工前基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。

(2) 使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜，此膜可以起到防腐隔热的效果。

(3) 涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。

(4) 进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则

在较后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

材料配制；

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制（我公司备有专项使用的搅拌设备），一般情况采用人工配制（使用电动搅拌器）。

1. 配合比：

改性聚氨酯防腐涂料，使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

2. 搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器(搅拌系统为公司特制，购料时随料租赁给用户)充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。

3. 清洗：

每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。