

气撑

产品名称	气撑
公司名称	广东佛山南海科罗世家居精工制造有限公司
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	广东佛山市南海里水甘蕉工业区
联系电话	021-33507708

产品详情

：气撑 KZ3-H01 产品描述气撑其实是一句外行话，我们行业里都习惯的叫支撑杆，气弹簧，而气撑只是靠他本身的功能和结构被其他行业人士的俗称许多厂家工作人员对他的安装方式不太了解，气弹簧的一个优势就是安装简单，

- 1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装，不得倒装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。
- 2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行工作的保证，气弹簧必须用正确方法安装，即当关闭时，让其移过结构中心线，否则，气弹簧会经常自动将门推开。
- 3.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。不得作扶手用。
- 4.为确保密封的可靠性，不得破坏活塞杆表面，严禁将油漆和化学物质等涂在活塞杆上。也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。
- 5.气弹簧为高压制品，严禁随意剖析、火烤、砸碰。
- 6.气弹簧活塞杆严禁向左旋转。如需要调整接头方向，只能向右转动。
- 7.使用环境温度：- 35 - +70 。（特定制造80 ）
- 8.安装联接点，应转动灵活，不能有卡阻现象。
- 9.选择尺寸要合理，力的大小要合适，活塞杆行程尺寸要留有8毫米余量。