

天津华能 余热回收 热管余热锅炉厂 北京热管余热锅炉

产品名称	天津华能 余热回收 热管余热锅炉厂 北京热管余热锅炉
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

自然循环余热锅炉依靠汽、水密度差形成水循环

随着联合循环的不断发展，余热锅炉在型式上从小型向大型发展，设计结构不断由简单向复杂过渡，形式逐渐趋于多样化，锅炉效率也不断得到提升。如果依据水循环所采用的动力不同，可将余热锅炉分为自然循环余热锅炉和强制循环余热锅炉两种。自然循环余热锅炉依靠汽、水密度差形成水循环，为使水循环稳定、安全，北京热管余热锅炉，管内工质的阻力应该比较小，热管余热锅炉厂，因而需要较粗的管子且具备较大的汽包。

针形管余热锅炉的结构简单、维护方便等优点

针形管余热锅炉是采用针形管强化传热元件扩展受热面，水管烟侧的受热面可大大增加，余热锅炉，同时烟气流经针形管表面时形成强烈的紊流，起到提高传热效率和减少烟灰积聚的作用。该余热锅炉具有结构简单、热、运行寿命长、维护方便等优点。

烟道式余热锅炉：管束设在用耐火材料砌成的炉膛内的水管式废热锅炉.结构与一般燃烧锅炉很为类似，高温气体通过炉膛(或称烟道)，与管束内的水间接换热而产生蒸汽，热管余热锅炉设计，汽水混合物沿管束上升进入上下汽包，蒸汽分离后，水又重新沿不受热的下降管进入下汽包，形成自然循环.可配套小型汽轮机发电。

复合形式烟气余热回收技术性能如下：1、烟气高温区配置列管换热面，承受高温负荷，防止热管换热面的高温爆管。2、列管换热面布置在烟气高温区，不会存在腐蚀。3、列管换热面采用单端固定另一端自由密封的联接形式，膨胀自由。4、热管换热面布置在烟气低温区，热管换热面壁温高，可以避开腐蚀。5、换热管可以进行单组或单支更换，维护方便。

天津华能 余热回收(图)-热管余热锅炉厂-北京热管余热锅炉由天津华能北方热力设备有限公司提供。天津华能北方热力设备有限公司为客户提供“热管换热器及各类节能环保产品”等业务，公司拥有“华能”等品牌，专注于环保设备等行业。，在天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。同时本公司还是从事河北烟道余热锅炉，河北燃机余热锅炉，河北蒸汽余热锅炉的厂家，欢迎来电咨询。