

# 四川西门子授权一级总代理商SIEMENS

产品名称	四川西门子授权一级总代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

四川西门子授权一级总代理商SIEMENS 在每个 IM 463-2 接口(C1 和 C2)处，可以\*多连接一个分布式组态中的四个 S5 扩展单元 2 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动数字量模块 2 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动数字量模块 要启用某个参数，请将相应位设置为逻辑“1”

组态/编程错误 向模块传送了非法参数 检查量程卡 为模块重新分配参数 对 M 短路为 2

线传感器的供电时出现了对 M 电位短路 此操作不会更改 CPU 参数！ 在用户程序中不能修改数据记录 0 的任何参数 1 2 3 4 5 图 8-5 安装连接器 (1) IM 467 FO 的插入式适配器 (2)

将这两个单工连接器紧密地咬合在一起，以便获得一个“双工连接器” S7 400

模块属于开放式设备，也就是说，S7 400 必须安装在机壳或机柜中

光缆能够抗电磁干扰并允许高数据传输率 接口 C1 对应上方的连接器；接口 C2 对应下方的连接器

如果在 STEP 7 中没有设置任何参数，系统将使用缺省值 无外部备用电压可用 在电池盒 1 和 2

中插入新电池 J 型热电偶模拟值的表示 表格 5-24 J 型热电偶模拟值的表示 J 型(°C) 单位 十进制 单位 十六进制 J 型(°F) 单位 十进制 单位 十六进制 J 型(K) 单位 十进制 单位 十六进制 范围 > 1450,0 32767 7FFFH > 2642,0 32767 7FFFH > 1723,2 32767 7FFFH 上溢 1450,0 : 1201,0 14500 : 12010 38A4H : 2EEAH 2642,0 : 2193,8 26420 : 21938 6734H : 55B2H 1723,2 : 1474,2 17232 : 14742 4350H : 3996H 过冲范围 1200,0 : -210,0 12000 : -2100 2EE0H : F7CCH 2192,0 : -346,0 21920 : -3460 55A0H : F27CH 1473,2 : 63,2 14732 : 632 398CH : 0278H 额定范围 < -210,0 < -2100