

北京金明泽办公家具 档案馆恒湿一体档案库房批发

产品名称	北京金明泽办公家具 档案馆恒湿一体档案库房批发
公司名称	北京金明泽办公家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄经济技术开发区容京道A1座1208室
联系电话	13552365888 13552365888

产品详情

恒湿净化消毒一体机技术参数

参数HB-670-HYC-120加湿量 (kg/h) 7-9除湿量 (L/24h) 60-120适用空间 (m²) 90-150风量 (m³/h) 1600/2200消毒净化模块初效-纳米光氢离子-负离子功率 (W) 200/1300电源 (50Hz) 220V重量 (Kg) 125内置水箱 (L) 45外形尺寸 (mm) 660 × 450 × 1960净化模块初效计算机联网端口RS485/RJ45网口加水方式人工/自动。

人工加水可选配大容量90L外置水箱排水方式水箱/直排。

恒湿净化消毒一体机设备结构

a.设计柜机机壳，全钢板喷塑，流线型外型设计，移动方便，美观大方，高雅得体，档案馆恒湿一体档案库房价格，非常适合优雅的档案环境使用。

b.关键部件(如主风机、压缩机、冷冻段、水泵等)均选用有良好的ISO9001或9002质量体系保证的正规厂家产品，并经本公司在装机前进行严格测试。

选用公认的瑞典蒙特公司的赛代克湿膜，该膜体具有良好的吸水、附水、浸水。

性能并对空气中的微粒进行有效净化;同时具有良好透风性、抗腐性，风阻小的特性。

杀菌装置可以快速地清除病毒细菌有害异味气体等空气污染物。

智能控制

全中文感应式液晶显示触摸屏控制，智能编程可控系统。

配有湿度控制系统，档案馆恒湿一体档案库房厂家，湿度可调范围在00-99%。

可实现温湿度显示现场校准。

湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度。

实时存储温湿度，存储可达3个月。

可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。

空气品质实时显示：优、良、低。

具有风机运行模式设定功能，档案馆恒湿一体档案库房批发，可设定高速风、中速风、低风速控制。

断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置。

高温、低温、高湿、低湿、高压、低压、过流过载、漏水溢水显示并声光报警。

标准MODBUS通信协议，RS485远程监控端口，实时监控除湿加湿一体机的运行状态。

远程遥测、遥信、及遥控(可以在远端电脑上设置设备运行参数)。

智能报警选配模块：短信报警提示功能模块、GPRS物联网报警和监控模块。

打印选配模块：USB智能输出端口，随时打印设备存储记录资料。

恒湿净化消毒一体机产品优势

1、除湿+加湿一机两用：采用压缩制冷除湿原理，额定工况下的除湿量为96L/天，采用电极式加湿器，雾化颗粒直径小于1-3微粒，加湿量大且均匀。

2、电极式加湿器：加湿均匀：采用电极式加湿器，雾化颗粒直径小于1-3微粒，加湿量大且均匀，雾化效果好，同时不受水质而影响，安全系数高，具有自动补水功能。

3、理想的湿度控制器：理想的湿度控制器，能直观准确测出温湿度，湿度 $\pm 3\% \pm 5\%$ ；人机界面，操作简便，易懂，按下ON/OFF键，机组便能自动调节运行；性能稳定。

4、机身采用不锈钢板材：不生锈：本机组采用高强度铝合金框架、机身采用不锈钢板材，不生锈，防腐蚀，有效的增加了产品的使用寿命。

5、万向轮底脚，移动方便：机器带万向轮底脚，档案馆恒湿一体档案库房，移动方便。

6、标准4分进水管：加湿的水源需连接到机器上，为标准4分管螺纹头，接好水管后自动补水，省心省力。

北京金明泽办公家具-档案馆恒湿一体档案库房批发由北京金明泽智能家具有限公司提供。“智慧档案馆库房环境监控系统设计与建设,智慧档案库房一体化系统”选择北京金明泽智能家具有限公司，公司位于：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-Y180，多年来，北京金明泽坚持为客户提供好的服务，联系人：杨女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京金明泽期待成为您的长期合作伙伴！