

# 办公楼风机盘管机组 云南办公楼风机盘管机组 万冠发货及时

产品名称	办公楼风机盘管机组 云南办公楼风机盘管机组 万冠发货及时
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

## 产品详情

壁挂式风机盘管机组全部为明装机组，其结构紧凑、外观好，直接挂于墙的上方。卡式（天花板嵌入式）机组，比较美观的进、出风口外露于顶棚下，风机、电动机和盘管置于顶棚之上，属于半明装机组。明装机组都有美观的外壳，自带进风口和出风口，在房间内明露安装。暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。《风机盘管机组》（GB/T19232—2003）[2] 中规定风机盘管机组根据机外静压分为两类：低静压型与高静压型。低静压型机组在额定风量时的出口静压为0或12Pa，对带风口和过滤器的机组，出口静压为0；对不带风口和过滤器的机组，出口静压为12Pa；高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30Pa。

1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃，办公楼风机盘管机组厂商，否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃（常用60℃），否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36℃，供热时：10~30℃;空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用，切勿用于特殊场合。4.请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。风机盘管做为中央空调的末端设备，云南办公楼风机盘管机组，其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时，办公楼风机盘管机组制造，其清洗问题也直接影响着中央空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多，此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响；。还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求；风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。如要求室内空气温度为24℃±1℃，办公楼风机盘管机组价格，相对湿度为55%±5%，那么空调工作不仅要保持24℃的温度基数和55%的湿度基数，而且还要风机盘管确保1℃的温度精度和±5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。明装机组直接放在室内，不需进行装饰，但应选择外观颜色与房间色调相协调的机组；暗装机组应配上与建筑装饰相协调的送风口、回风口，并在回风口配风口过滤器。办公楼风机盘管机组价格-云南办公楼风机盘管机组-万冠发货及时由德州万冠空调设备有限公司提供。德州万冠空调设备有限公司是一家从事“表冷器,暖风机,空气加热器,风幕机,风机盘管,空调机组,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万冠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万冠空调在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！