

# 岩板洗手盆 实力岩板全屋定制 岩板洗手盆批发厂家

产品名称	岩板洗手盆 实力岩板全屋定制 岩板洗手盆批发厂家
公司名称	日照市东港区实力岩板全屋定制中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道运总装饰城亿成达 石材超市
联系电话	13326331966 13326331966

## 产品详情

### 一、粘结材料

岩板施工由于面积大，双面刮胶，传统的水泥、粘结剂由于开放时间不足，等作业面积刮完胶开始施工时已局部初凝，岩板洗手盆销售商，影响粘结效果。选用康粘结剂是铺贴质量的基础，初凝结时间、膨胀率、粘结力、和易度等都是有严格的要求。

### 二、施工工具

岩板施工要保证板刮胶后的重量，同时保证粘结材料的厚度，所以施工过程中 齿刀的刮涂角度必须有很好的控制，岩板洗手盆批发厂家，保证粘结材料的厚度在3-6mm内，刮出来的齿形尽量互相平行。另外，岩板铺贴后5~10分钟内的移动调节时间要在试铺时把握，以及施工中保证整洁，施工中使用压平辅材和限位器等工具。

## 岩板在厨卫空间的应用

如果说2020年里，陶瓷行业火的产品，估计90%的业内人士都会脱口而出两个字：岩板，作为一个持续高速增长市场，表面上看虽然是一片蓝海，但，也十分容易“触礁”。

因为国内岩板市场演变得非常快，从产品时代到多元渠道时代的发展，只是短短经历了两三年，如果单单只是增加产品线，岩板洗手盆，对于市场的需求是完成不了一个闭环的经营，产品价值将大打折扣。这也是为什么需要一个的岩板品牌去面对未来的市场竞争。

## 岩板开孔

借助开通设备，小尺寸岩板洗手盆，可在坚硬的岩板上开出方孔、圆孔等孔型。开孔时需要借助水进行辅助降温。

岩板开孔前必须计划好在板材的切割位置，以确保板材可以更好地承受切割压力，请尽量在岩板靠中间的位置进行开孔，从孔至板材边缘必须始终留有至少5厘米。

直角的内角可以通过水刀直接切割，但是不太推荐。因为这种内角设计，在加工、搬运、运输以及安装过程中，会增加台面破损的风险。尽量在各个拐角处划出半径为5mm的弧长，以分散压力。

手工开孔：在大岩板的正面选好开孔的位置开圆孔，玻璃钻孔器开动后以45度倾斜慢慢切入，稳定后垂直切割。

岩板洗手盆-实力岩板全屋定制-岩板洗手盆批发厂家由日照市东港区实力岩板全屋定制中心提供。日照市东港区实力岩板全屋定制中心是一家从事“岩板电视背景墙,岩板电视柜,岩板吧台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“实力岩板全屋定制”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使实力岩板在台面中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！