

1000型沥青混合料搅拌设备

产品名称	1000型沥青混合料搅拌设备
公司名称	南阳市路通筑路机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市龙升工业园区
联系电话	18626371614

产品详情

	1000
额定生产率(t/h)	60-80
拌缸容量(kg/batch)	1000
总装机容量(不含成品仓)(kw)	200
总占地面积(m × m)	35 × 30=1050
燃油消耗率(kg/t)	6.5
燃料种类	柴油、重油、天然气
成品料温度()	140-160

矿料累计计量精度(%)	± 2.5
沥青材料计量精度(%)	± 1.0
粉料计量精度(%)	± 2.5
油石比偏差(%)	± 0.3
出料温度稳定精度 ()	± 5
环境噪声[dB(A)]	85
操作人员耳边噪声 [dB(A)]	70
除尘方式	分室、高压脉冲袋式
粉尘排放浓度[mg/Nm ³]	100

[产品介绍：](#)

整体布局紧凑，结构新颖，占地面积小，便于安装和转场。

冷骨料给料机，拌合楼、成品仓、除尘器、沥青罐均为整体模块化，便于运输安装。

干燥滚筒采用异型提料叶片结构，有利于形成理想的料帘，能够充分利用热能，降低燃料消耗。采用进口燃烧装置，热效率高。

整机采用电子计量，计量准确。

电器控制系统采用进口电器元件，可程序控制和单独控制，并可采用微机控制。

整机设备关键部位配置的减速机、轴承及燃烧器、气动元件、除尘滤袋等采用进口件，充分保证整套设备运行的可靠性。

联系人:李经理(先生)

手机: (0)18626371614 QQ: 2859594534