

## 3000型集装箱式沥青拌和站

产品名称	3000型集装箱式沥青拌和站
公司名称	南阳市路通筑路机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市龙升工业园区
联系电话	18626371614

## 产品详情

### 沥青搅拌设备的主要技术性能指标

生产能力	220 ~ 240t/h
燃料油消耗量	6.9Kg/t
成品料出厂温度	140 ~ 170
矿料累积计量精度	0.2%
粉料计量精度	0.17%
沥青计量精度	0.2%
沥青含量偏差	± 0.28%
粉尘排放浓度	34.5mg/Nm <sup>3</sup>
操作人员耳边噪声	66.7dB ( A )
总装机容量	640KW
总占地面积	3000m <sup>2</sup>

规格型号	QLB-3000		
生产能力	180-240T/H	计量装置	计算机配料控制器
冷配料机构	变频调速控制	计量精度（静态）	骨料 ± 0.5%、沥青、料粉 ± 0.25%
最大能力	6 × 100T/H	搅拌器	强制式
烘干滚筒	2750 × 10000mm	间歇搅拌	3000KG/批次
燃烧装置	比例式调节	除尘装置（袋式）	MLC-20
燃料	柴油、重油、天然气	过滤面积	1080m <sup>2</sup>
热骨料提升机	重力式排料	成品料储仓	DJC-160
振动筛分装置	五级配	储存量	180t

集成模块化积木式结构：占地面积小，运输、安装、检修，简单、便捷。超静音燃烧器：变频鼓风系统，5m处噪音 40dB；高效节能，吨耗油量 < 5.5Kg；自动监控滚筒出料温度。干燥滚筒：国际专利、高效、节能、低噪音。采用齿轮、齿圈驱动，传动可靠高效，不存在摩擦驱动方式中固有的接触面相对滑移问题，完全克服筒体振动；驱动电机与减速器柔性连接；转动接触部位电脑控制气动压油集中润滑。筛分系统：稳定、高效、低噪音。筛分面积大，效率高；结构紧凑、密封可靠，顶部和侧面装铝制检修盖板，检修、筛网更换方便快捷；免维护上置激振源，设停车制动装置可避免设备共振，降低噪音，提高设备使用寿命。搅拌系统：全球领先品质、国际搅拌专家，可靠、高效、长寿命。内装可更换抗磨衬板，导热油加热保温；合金钢转子轴；每组转子配2套可更换特种抗磨合金铸铁拌叶，拌叶可调换方向使用。高效、环保的除尘系统（Bernardi技术）：两级除尘，粉尘排出量 50 mg/Nm<sup>3</sup>，林格曼黑度 I，全电脑自动控制，高、超高温两级保护。

精确高效、稳定可靠的计量系统：模块化结构设计、原装高精度传感器和显示仪表、无干扰数据采集、微电脑配料控制（落差自动补偿等），精确稳定可靠高效。该系列设备结构新颖，布局紧凑、配比精确、采用二级除尘，粉尘排出浓度 100mg/Nm<sup>3</sup>；外形尺寸(m)：63 × 43 × 18；主要部件均选用国外进口，如德国SEW电机减速机，意大利（ENERGYEB）燃油燃烧器，布袋材质选用进口诺美克斯针刺毡，气缸及气动元件选用德国费斯托(FESTO)产品，主要部件轴承选用瑞典SKF，精度高、寿命长、产品自动化程度高、性能可靠。

联系人:李经理(先生)

手机: (0)18626371614 QQ: 2859594534