

大连GZL型振动流化床干燥机

产品名称	大连GZL型振动流化床干燥机
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

GZL型振动流化床干燥（冷却）机

一、概述

普通流化床干燥机干燥颗粒粒度分布范围宽的物料时夹带严重，当物料湿度大时易结块。为了克服上述缺点，我公司汲取国外振动流化床干燥机的优点，精心设计出适合国内各行业干燥的振动流化床干燥机，就是在普通流化床的基础上施加振动而成。振动流化床干燥机是由振动电机产生激振力使机器振动，被处理物料就是在这给定方向的激振力的作用下跳跃前进，同时流化床底部输入的热风使物料处于流化状态。物料与热风充分接触，从而达到理想的干燥效果。

二、应用范围

适用于化工、制药、食品、塑料、粮油、种籽、饮料、矿渣、火柴、柠檬酸、味精、硼砂、茶叶、食盐、复合肥等行业的粉状、颗粒状物的干燥、冷却等作业。

四、特点
液态化均匀稳定，无死床和吹穿现象，可以获得均匀的干燥（冷却）的制品。

振动源为振动电机，运转平稳、维修方便、噪音低、设备寿命长。

可调性好，料层厚度和物料在机内停留时间以及机器的振幅变更可以在设计范围内实现无级调整。

适应面宽，对不同比重、粒度、含水量、含水形式的物料均能适用。

对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则亦不影响工作效果。

作业环境清洁、可连续作业。加热方式为直接加热，节能效果好，比一般干燥装置节能30%-60%。

四、技术参数

型号	床板面积 (m ²)	水分蒸发量 (kg/h)	振动电机频率 (kw)	外形尺寸 (mm)	进风温度()
GZL 3 × 30	0.9	20-35	0.5 × 2	3505 × 890 × 1828	60-140
GZL 3 × 45	1.35	30-45	0.75 × 2	5005 × 1116 × 1828	
GZL 6 × 45	2.7	70-90	1.1 × 2	5005 × 1316 × 1939	
GZL 6 × 60	3.6	100-130	1.1 × 2	6510 × 1452 × 1950	
GZL 6 × 75	4.5	130-150	1.1 × 2	8020 × 1452 × 1950	
GZL 9 × 60	5.4	140-170	2.2 × 2	6510 × 2000 × 2120	
GZL 9 × 75	6.75	160-210	2.2 × 2	8020 × 2100 × 2160	
GZL 12 × 75	9	200-260	3 × 2	8020 × 2400 × 2742	
GZL 15 × 75	11.25	240-320	4 × 2	8120 × 2636 × 2940	
GZL 18 × 80	14.4	300-450	5.5 × 2	8520 × 3250 × 3100	