

拖链柔性控制电缆，拖链电缆

产品名称	拖链柔性控制电缆，拖链电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

拖链柔性控制电缆可以多芯多模，适合来回往复弯曲，室外使用，高柔耐弯曲、耐油性能优异，可保证弯曲使用600万次，可适用高度弯曲、中高速移动弯曲拖链使用的场合。拖链柔性控制电缆，拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。

拖链柔性控制电缆适用于天车、运动小车、电梯、起重机、拖链、行车等运动机械，可在悬挂长度较长的情况下进行监控信号传输，同时采用双钢丝承受高强度机械应力，采用特殊结构设计，使用寿命长。拖链柔性控制电缆，拖链电缆，上海科邦特种电缆厂。

拖链柔性控制电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：芯线分色或者是数字编码区分

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

颜色：黑色、灰色、橙色

拖链柔性控制电缆技术参数：

额定电压：截面： 0.5mm²；300/300V

> 0.5mm² ; 300/500V

测试电压：2500V

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：固定安装：5*D

移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为8*D

当行程 10米时，弯曲半径为10*D