

(N) 3GRD5G-J , 拖令电缆

产品名称	(N) 3GRD5G-J , 拖令电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:(N) 3GRD5G-J 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

(N) 3GRD5G-J电缆可以多芯多模,适合来回往复弯曲,室外使用,高柔耐弯曲、耐油性能优异,可保证弯曲使用600万次,可适用高度弯曲、中高速移动弯曲拖链使用的场合。(N) 3GRD5G-J,拖令电缆,上海科邦特种电缆厂。

(N) 3GRD5G-J电缆适用于起重机、拖链、行车、天车、运动小车、电梯等运动机械,可在悬挂长度较长的情况下进行监控信号传输,同时采用双钢丝承受高强度机械应力,采用特殊结构设计,使用寿命长。(N) 3GRD5G-J,拖令电缆,上海科邦特种电缆厂。

(N) 3GRD5G-J电缆结构:

导体:多股超细精绞无氧铜丝,

绝缘:高机械性能TPEE绝缘

颜色:芯线分色或者是数字编码区分

护套:聚醚型聚氨酯PUR复合料

颜色:黑色、灰色、橙色

(N) 3GRD5G-J电缆技术参数:

额定电压:截面: 0.5mm²; 300/300V

> 0.5mm² ; 300/500V

测试电压：2500V

温度范围：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110

弯曲半径：固定安装：5*D

移动安装：当行程 < 10米时，弯曲半径为8*D

当行程 10米时，弯曲半径为10*D