

# 高速公路隔离栅，公路隔离栅，隔离栅 公路防护栏

产品名称	高速公路隔离栅，公路隔离栅，隔离栅 公路防护栏
公司名称	安平县富邦网栏有限公司
价格	16.00/平米
规格参数	
公司地址	安平县丝网工业园区II-04号（注册地址）
联系电话	0318-8558000 13780280032

## 产品详情

高速公路隔离栅，公路隔离栅，隔离栅 公路防护栏

材质：选用低碳钢丝，表面处理：喷塑 浸塑 镀锌。 编织及特点：编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。该产品坚固耐用、价格中等偏低，适合大面积采用。 用途：用于护栏防护、公路和、铁路、桥梁两侧的防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰等。

可根据用户需求加工订做。产品远销欧美，东南亚，港澳地区，及周边国家。

参考规格： 产品规格： 网孔（mm）：80\*160 网片（mm）：1800\*3000

边框（mm）：20\*30方管 网丝浸塑（mm）：0.7—0.8 网丝塑后（mm）：4mm

立柱尺寸（mm）：48\*2200米高 整体折弯:30度 折弯长度（mm）：300

立柱间距（mm）：3000 立柱预埋（mm）：250-300

预埋基础（mm）：500\*300\*300或400\*400\*400 高速公路隔离栅，公路隔离栅，隔离栅如何选择：

1.板材厚度或钢丝直径的选取，在保证隔离网自身的强度和刚度的情况下，尽量取小值，网孔尽量取大值，以减少工程费用，提高隔离设施性能价格比。 2.网面长度的选取，根据立柱间距确定。在风压大的地区，选择小间距，风压小的地方，立柱的间距可大一些。 3.网面宽度的选取，根据设计网高确定，在都市人口密度大的地方，隔离栅设计高度应该取大值，在人烟稀少的农村城郊外，设计高度可取小值。