

# 更换施工桥梁伸缩缝密封胶条 南京伸缩缝更换堵漏胶条 施工队

产品名称	更换施工桥梁伸缩缝密封胶条 南京伸缩缝更换堵漏胶条 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

只有这样，才能有效保障伸缩缝功能的发挥和桥梁的安全运行。桥梁伸缩缝胶条安装：（1）对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，橡胶条的使用寿命。

伸缩缝橡胶条的施工工艺1、旧橡胶条割除(1)、现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录，确定割除范围，为橡胶条接口，应尽量更换段落，并用记号需割除断面；(2)、清理表面，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二，分段橡胶条，难以的继续切断，直至清理完槽口内全部残留物。

同时我公司顺利通过了ISO9001：2000体系认证，并拥有《名优品牌》《河北重点保护单位》《产品》《省级重合同守信用企业》《诚信承诺单位》《08年度二级信用优良企业》《河北\*\*\*\*》《省级单位》《河北省中小企业产品》《消费者信得过产品》《信誉双保障单位》《科技创新示范企业》。

如有困难,可先将一侧焊牢,待达到预定的安装气温时,再将另一侧全部焊牢。在焊接的同时,随时用3米直尺、塞尺检测异型钢梁的平整度。平整度控制在0~1mm之间,以避免出现跳车现象。焊接人员数量配置要合理,焊接时间要尽量缩短,在全部焊接工序完成后要及时拆除夹具、解除缩缝与吊缝装置,放松后再进行一次检验,如不符合要求则需重新。

3、安装橡胶条(1)、均匀涂抹油于钢梁两侧凹槽；(2)、将好橡胶条平放于安装位置；(3)、用专用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；4、新旧橡胶条的连接(1)、新旧橡胶条的端部用壁纸刀切割出反向45°角的断面；(2)、对需粘合断面用汽油清洗，用磨毛机打磨平整，涂抹胶黏剂两层；(3)、将粘合断面紧密。

再次，施工人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行的，随时指出达不到要求及的部位，要求操作者整改，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工中，做到工前有交底，有检查，工后有验收的“一条龙”操作，以确保工程。