

无人值守静音汽油发电机15KW大泽动力

产品名称	无人值守静音汽油发电机15KW大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 功率:15KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

无人值守静音汽油发电机15KW大泽动力 大泽新款永磁汽油发电机：

1.永磁式汽油发电机省去了励磁式发电机的励磁绕组、碳刷、滑环结构，整机结构简单，避免了励磁绕组易烧毁、断线，碳刷、滑环结构，整机结构简单，避免了励磁式发电机励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线，碳刷、滑环易磨损等故障，可靠性大为提高。

2体积小、重量轻、比功率大：永磁转子结构的采用，使得发电机内部结构设计排列得很紧凑，体积、重量大为减少。永磁转子结构的简化，还使得转子转动惯量减少，实用转速增加，比功率（即功率、体积之比例）达到一个很高的值。

3中、低速发电性能好：功率等级相同的情况下，怠速时，永磁式汽油发电机要比励磁式汽油发电机的输出功率高一倍，也就是说，永磁式汽油发电机的实际等功率等级的汽油励磁式发电机。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

大泽动力静音汽油发电机全水冷技术，确保了超静音、低振动工作。发动机、发电机以及排气静音器均采用全新的水冷技术。为了达到微弱的红外辐射目标和超静音工作状态，发动机、发电机及排气静音器全部封装在一个隔音箱内，结构紧凑，发电效率高。静音汽油发电机在使用时售后出现噪声异常

- 1.当交流电机产生打噪音时候，要应检查轴承，如果有损坏，就进行换新。
- 2交流电机运作时候，需要先断电，然后开启再试试。如果不能正常的运作，需要将交流电机进行拆机处理。
- 3.噪音过大，交流电机中的轴承需要被清洗了，干净后在涂油。
- 4.如果噪音是来自外壳的，这时候可以尝试着校正风叶，然后清洁风叶上的污垢。
- 5.转子出现断裂情况，转速也变慢，噪音大，需要更换转子。
- 6.定子出现接线错误，也会有噪音，此时修正接线。

特点1：优质的电力

采用先进的大泽原装技术，可提供相当于商业用电的优质电源。

特点2：轻巧、方便

采用新型发电体，实现发动机与冷却风扇的一体化，机身重量大大减轻。

特点3：噪音低

引入经济怠速系统，加上新设计的降噪音器，大大降低噪音。

特点4：超低耗油设计

使用高效的大泽OHV发动机及新型经济怠速系统，大幅度减少燃油消耗。