

# 福建 升高15米固定式电动液压升降货梯

产品名称	福建 升高15米固定式电动液压升降货梯
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	9700.00/台
规格参数	崇高升降机械:液压升降货梯 驱动类型:曳引 / 液压 尺寸可定制:电源380V
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1210室
联系电话	053181175106 18254195580

## 产品详情

单轨货运电梯又叫壁挂式电梯，适用于小空间、小容量的货物运输，单轨货运电梯是一种提高货物的液压提升机械设备。它以液压油缸为主要动力，由重链和钢丝绳驱动。没有必要坑或机房，极其适合地下室、仓库改造、新货架等，安装维护方便，美观安全，操作方便，该导轨电梯大载重可达5吨，定制高度为3m和4m，6m，常用作于各类工作楼层之间的上下货物运输，主要适用于工厂、酒店、立体车库或地下车库的上下车间、坑不可以开挖、顶层高度不可以满足要求且难以解决的小空间，单轨升降台因为他的负载轻，适合在有些轻工业工厂运输货物，并按照商家的实际环境专门定制，用户可以在定制前致电工作人员前往调查现场，双轨式的大多用途是提高货物，适用于地下室、仓库改造、新货架等。

它具有着安装维护方便、外形美观、安全、操作方便的亮点，它的主要动力是液压油缸。由重链和钢丝绳驱动，确保机器运行的\*\*安全。运动平稳，操作简单靠谱，液压和电气货物传动经济易行，液压油通过叶片泵形成一定压力，通过滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液压缸下端，使液压缸活塞向上运动，提高重物，液压缸上端的油通过隔爆电磁换向阀返回油箱，其额定压力由溢流阀调节，压力表读取数值，液压缸的活塞向下移动（即重量落下），液压油通过防爆电磁换向阀进入液压缸的上端，液压缸下端的回油通过平衡阀、液控单向阀、节流阀和防爆电磁换向阀返回油箱，为了使重物平稳下落，制动安全稳当，在回油路上设置平衡阀，平衡回路。

保持压力，使下落速度不被重物改变，节流阀调节流量并控制垂直速度，说明了产品的具体型号。有关于双柱导轨电梯的装载量、平台尺寸、坑深、设备尺寸。轨道式双轨电梯可依照顾客要求定制装载本事、平台尺寸和行驶高度，导轨液压升降支架，高强度承载本事，永不打滑，轴承使用年限长，超耐磨金属液压杆，能够为不尽相同企业定制规格，品牌已在全国推广，施工升降机，又叫垂直导轨升降机，主要用于施工现场，更方便省时，金属护栏外环更安全，更加容易安装，该防坠保护装置可预防设备因断链而打滑，自动触发急停，承载本事强，高空工作范围更广，适合多人在同一时间工作，功率更高，安全性更加好，导轨链式电梯一般用作于两层以上楼层之间的货物运输。