

伸缩缝胶条更换安装 池州伸缩缝堵漏橡胶条更换安装 施工队

产品名称	伸缩缝胶条更换安装 池州伸缩缝堵漏橡胶条更换安装 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

d)施工完成暂时封闭交通进行养护。e)将缝内清洁干净后，用专用撬杠将伸缩缝胶条嵌入。1、三元乙丙胶条具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗腐蚀性，完全可以胶条的使用寿命；2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。

d)施工完成暂时封闭交通进行养护。e)将缝内清洁干净后，用专用撬杠将伸缩缝胶条嵌入。1、三元乙丙胶条具有优异的耐候性、耐候性指有长期抗严寒、炎热、干燥、的能力，对雨雪水的侵蚀有极好的抗腐蚀性，完全可以胶条的使用寿命；2、耐热老化性指有很强的耐热空气老化性。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入桥梁伸缩缝橡胶止水条安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将橡胶密封带伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用扳手撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。

不论采用何种包装，都应捆扎包装平整、牢固可靠，如有特殊要求，可由厂方与用户协商确定。包装箱外应注明产品名称、规格、体积、重量及储存、运输时的注意事项。箱内应附有产品合格证。技术文件须用塑料薄膜装袋封口。

2、清理缝内杂物(1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；(2)、难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；(3)、利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。

以上是桥梁伸缩缝众拓路桥养护厂家报价，另有专家指导技术安装的详细信息，衡水众拓路桥养护有限公司销售部自行提供，如果您对桥梁伸缩缝胶条报价另有专家指导技术的信息有什么疑问，请与该公司

进行进一步联系，获取桥梁伸缩缝胶条专家指导技术的更多信息。